



Absorbant granulaire industriel h1045_11

Absorbant granulaire en sépiolite fine pour huiles et hydrocarbures en sac de 20 kg. Granulométrie 0,60-1,80 mm et absorption d'huile de 60%.

L'**absorbant granulaire industriel** (modèle h1045_11) est une sépiolite fine minérale spécifiquement formulée pour la dépollution et la mise en sécurité des surfaces de passage suite à des déversements accidentels de substances liquides. Développé pour les **usines, ateliers, parcs et zones de travail en général**, ce dispositif s'adresse aux responsables de la sécurité (RSPP), aux gestionnaires environnementaux et aux opérateurs logistiques qui doivent maintenir des sols conformes aux réglementations en vigueur. Le produit résout le problème opérationnel principal lié aux **liquides répandus qui peuvent provoquer des accidents par glissade, des fermentations, des dangers structurels et des odeurs indésirables**, se positionnant comme un substitut technique et sûr aux solutions non conformes telles que le papier, les chiffons ou la sciure. Grâce aux propriétés intrinsèques de la sépiolite (un silicate de magnésium hydraté), le granulé est incombustible et inerte, idéal pour capturer les huiles, les hydrocarbures et les solvants des surfaces d'atelier.

Caractéristiques techniques

- **Typologie chimico-minéralogique** : sépiolite (silicate de magnésium hydraté), argile sédimentaire naturelle
- **Morphologie structurelle** : granulé minéral à très haute porosité
- **Conditionnement** : sac de 20 kg
- **Dimensions moyennes des granulés (Granulométrie)** : 0,60 – 1,80 mm (mesh 15/30)
- **Capacité d'absorption d'huile** : 60% ± 5%
- **Densité apparente** : 0,65 g/cc ± 0,05 g/cc (méthode BS 1460)
- **Solubilité en milieu aqueux** : insoluble dans l'eau à 20 °C
- **Comportement à la combustion** : incombustible (non inflammabilité)
- **Valeur pH (suspension à 10% dans l'eau)** : 8,5 ± 0,5
- **Caractéristiques organoleptiques et chromatiques** : granulés inodores de couleur grise, beige
- **Propriétés écotoxicologiques** : absence de substances toxiques (par exemple amiante) et inertie chimique intrinsèque
- **Résistance mécanique** : granulé résistant au piétinement et à l'écrasement
- **Attribution potentielle du Code CED pour l'élimination (Code 15 02 02*)** : absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses (si utilisé pour des huiles, hydrocarbures ou polluants)
- **Attribution potentielle du Code CED pour l'élimination (Code 15 02 03)** : absorbants, matériaux filtrants, chiffons et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02 (si le produit n'est pas utilisé et envoyé à l'élimination)

* Images purement indicatives

INFORMATIONS

- Paquet Sac



Absorbant granulaire industriel h1045_11

Absorbant granulaire industriel
h1045_11

: Sacco

