



## Armoire blindée 160 x 70 h03\_24

Armoire blindée de sécurité monobloc avec serrure à double panneton.

Les armoires de sécurité monobloc sont fabriquées en tôle d'acier spécial de première qualité d'une épaisseur de 3 mm. Les portes sont caissonnées avec des charnières internes et un bord anti-déchirure qui peut s'ouvrir à 180°. Elles sont dotées d'un système de verrouillage avec crémaillère à trois expansions commandée par une poignée qui actionne 3 pènes horizontaux et 2 pènes verticaux d'un diamètre de 22. Finition avec une serrure de sécurité à double panneton (certifiée VDS KL.1 - EN 1300 CL.A). A l'intérieur, il y a 3 étagères mobiles sur une crémaillère prévue pour suspendre des dossiers (non inclus). La peinture en gris (RAL 7032) avec une finition texturée est cuite au four, avec des poudres époxy-polyester, après dégraissage et phosphatation à chaud dans un tunnel, et séchée dans un tunnel thermique à une température de 200° C.

### Caractéristiques techniques :

- Matériau : tôle d'acier
- La trappe de la boîte peut s'ouvrir à 180°.
- Serrure de sécurité à double panneton
- 3 étagères mobiles sur crémaillère
- Poids : 163 kg
- Dimensions extérieures : L.70 x P.50 x h.160 cm
- Dimensions intérieures : L.66 x L.42 x h.158 cm
- Disposition pour montage au sol et au mur
- Poignée avec saillie de 50 mm

\*image purement indicative

\*Il est possible d'accessoiriser l'intérieur selon vos besoins, sur devis.

## INFORMATIONS

- **Avantages** Monobloc blindé

- Largeur en mm 700.0000
- Profondeur en mm 500.0000
- Hauteur en mm 1600.0000



### Armoire blindée 160 x 70 h03\_24



### Armoire blindée 160 x 70 h03\_24

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Tipologia armadiblandati: serratura a chiave