



Armoire de sécurité multirisques h641_59

Armoire ignifuge multirisques en acier 12/10 pour inflammables, acides et bases. 3 compartiments indépendants, certification EN 14470-1 et Type 90.

L'**armoire de sécurité ignifuge pour l'industrie h641_59** représente une solution technique de pointe pour la gestion **multirisques** de substances dangereuses. Conçue pour répondre aux besoins de stockage combiné dans les environnements industriels, les laboratoires et les entrepôts, ce dispositif permet de séparer physiquement les **produits inflammables, acides et bases** au sein d'une seule unité grâce à ses **3 compartiments internes indépendants**. La conformité rigoureuse à la norme **EN 14470-1** garantit un niveau élevé de protection contre l'incendie, minimisant les risques pour le personnel et les infrastructures.

La structure est réalisée en **acier 12/10** robuste avec des parois internes en mélamine, offrant une résistance au feu certifiée jusqu'à 90 minutes. Le système est équipé de **portes battantes à fermeture automatique** et de joints thermodilatants qui scellent hermétiquement les compartiments en cas d'augmentation de la température. La prédisposition pour le raccordement à des systèmes de ventilation externe assure une gestion correcte des vapeurs, ce qui en fait un outil indispensable pour la sécurité chimique de l'entreprise.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : H.1950 x L.1137 x P.620 mm
- **Dimensions intérieures compartiment 1** : H.1620 x L.490 x P.410 mm
- **Dimensions intérieures compartiment 2** : H.(800 + 800) x L.490 x P.410 mm
- **Matériau structure** : Acier 12/10 et parois internes en mélamine
- **Nombre de compartiments** : 3 compartiments séparés pour un stockage différencié
- **Portes** : 2 portes battantes à fermeture automatique
- **Système de fermeture** : Fermeture automatique avec joints thermo-expansibles
- **Couleur** : Blanc RAL 9010
- **Volume utile de stockage** : 230 litres
- **Composants internes** : 2 grilles, 3 bacs de rétention et 5 étagères
- **Capacité par étagère** : 30 kg
- **Ventilation** : Prédisposition avec ouverture Ø100 mm sur la paroi arrière
- **Certifications** : EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050
- **Poids** : 486 kg

En option

- **Système de ventilation à recyclage** : complet avec kit de raccordement à l'armoire et filtre spécifique.

Image purement indicative

INFORMATIONS

- Largeur en mm 1137.000000
- Profondeur en mm 620.000000
- Hauteur en mm 1950.000000

HOLITY.COM

Armoire de sécurité multirisques h641_59



HOLITY.COM

HOLITY.COM