



## Armoire de sécurité pour inflammables 1 porte 5 tiroirs h641\_50

Armoire de sécurité h641\_50 pour produits inflammables en panneaux isolés. Dimensions 605x550x1980 mm, 5 tiroirs, résistance au feu 30 min et certification FM.

L'**armoire de sécurité h641\_50** représente une solution professionnelle et certifiée pour le **confinement de produits inflammables** dans les environnements industriels, les laboratoires et les ateliers. Conçue pour répondre aux réglementations de sécurité les plus strictes, l'armoire garantit la protection du personnel et des infrastructures grâce à une **structure à panneaux isolés** présentant une haute résistance chimique et une résistance au feu certifiée jusqu'à **30 minutes** selon la courbe standard ISO 834.

La gestion interne du matériel est optimisée par la présence de **5 tiroirs** et d'une porte équipée de **jointts thermo-dilatants**, qui scellent hermétiquement le compartiment en cas d'augmentation de la température. La sécurité passive est accrue par le système de **fermeture automatique thermorégulé à 47°C** et par la serrure avec système **anti-étincelles**. Pour garantir la salubrité de l'air, l'unité est pré-équipée de trous de ventilation pour le raccordement à des systèmes d'aspiration externes.

## Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 495 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Utilisation prévue** : Produits inflammables et substances dangereuses
- **Poids** : 147 kg
- **Configuration** : 1 porte à fermeture automatique et 5 tiroirs
- **Résistance au feu** : 30 minutes selon la courbe standard ISO 834
- **Capacité de stockage** : 130 l
- **Capacité de rétention** : 60 l
- **Matériau de construction** : Panneaux isolés résistants aux agents chimiques
- **Coloris** : Châssis gris clair RAL 7035 avec panneaux jaunes RAL 1023
- **Ventilation** : Orifices de sortie Ø 100 mm et conduits avec système thermofusible
- **Système de fermeture** : Serrure à clé à 3 points avec mécanisme anti-étincelles
- **Fermeture d'urgence** : Dispositif thermorégulé à 47°C pour la fermeture automatique de la porte
- **Mise à niveau** : Pieds réglables pour surfaces irrégulières
- **Durabilité mécanique** : Conforme à la norme EN 16121+A1 Niveau 2 (testée pour 80 000 cycles)

- **Signalisation** : Étiquettes d'avertissement conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010, 92/58/CEE et EN 14470-1
- **Certifications** : Testée selon EN 14470-1, EN 1363-1 et approuvée FM 6050 (Factory Mutual international)

*Image purement indicative*

## INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 605.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

## Armoire de sécurité pour inflammables 1 porte 5 tiroirs h641\_50



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM