



## Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 5 tiroirs h641\_52

Armoire de sécurité en panneaux isolés pour inflammables, 1115x550x1980 mm. Résistance au feu 30 min, 5 tiroirs et fermeture automatique certifiée.

L'armoire de sécurité h641\_52 représente une solution technique avancée pour le **confinement professionnel de liquides inflammables** et de substances dangereuses. Conçue pour garantir une protection maximale dans les environnements industriels et de laboratoire, l'armoire assure la **pleine conformité aux réglementations internationales** grâce à une structure en panneaux isolés hautement résistants aux agents chimiques. Le système offre une **résistance au feu certifiée de 30 minutes** (selon la courbe ISO 834), permettant une évacuation sûre du personnel et l'intervention des secours en cas d'urgence.

La configuration interne à **5 tiroirs** optimise la ségrégation des substances, tandis que la gestion des ouvertures est confiée à des **portes à fermeture automatique thermorégulée**, qui interviennent dès que la température ambiante atteint 47°C. La sécurité est en outre garantie par des **joints thermo-expansibles** et une serrure à trois points avec système anti-étincelles.

## Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 1050 x P. 420 x H. 1580 mm
- **Poids** : 270 kg
- **Configuration** : 2 portes à fermeture automatique et 5 tiroirs internes
- **Capacité de stockage** : 250 litres
- **Capacité de rétention** : 140 litres
- **Résistance au feu** : 30 minutes selon la courbe standard ISO 834
- **Matériau de construction** : Panneaux isolés avec haute résistance aux agents chimiques
- **Coloris** : Châssis gris clair RAL 7035 avec panneaux plaqués jaune RAL 1023
- **Ventilation** : Orifices Ø 100 mm prédisposés pour système d'aspiration avec conduits équipés d'un système thermofusible
- **Système de fermeture** : Serrure à clé à 3 points avec mécanisme anti-étincelles
- **Sécurité passive** : Joints thermo-expansibles et système de fermeture des portes thermorégulé à 47°C
- **Stabilité** : Pieds de nivellement réglables intégrés
- **Certifications primaires** : Testée et approuvée EN 14470-1, EN 1363-1 et FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Fiabilité mécanique** : Conforme EN 16121+A1 Niveau 2 (testée pour 80 000 cycles d'ouverture/fermeture)
- **Signalétique** : Étiquettes d'avertissement conformes ISO 3864, ISO 7010, Directive 92/58/CEE et spécifications FM

Image purement indicative

## INFORMATIONS

- Largeur en mm 1115.000000
- Profondeur en mm 550.000000
- Hauteur en mm 1980.000000
- Type de substance Liquides inflammables

# HOLITY.COM

### Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 5 tiroirs h641\_52



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes 5 tiroirs h641\_52

Type de substance: Liquidi infiamm