



## Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes vitrées h641\_57

Armoire de sécurité pour produits inflammables en acier isolé, 1115x550x1980 mm, avec portes en verre ignifuge pour une inspection visuelle immédiate et sécurisée.

L'**armoire de sécurité h641\_57** représente une solution technique avancée pour le **stockage conforme de liquides inflammables** et de substances dangereuses. Conçu pour allier le besoin de protection thermique à la nécessité d'un suivi opérationnel, ce modèle intègre **deux portes en verre ignifuge** de 17 mm. Cette configuration permet aux opérateurs de vérifier l'inventaire et l'état des contenants sans ouvrir le compartiment, minimisant les échanges thermiques et réduisant l'exposition accidentelle aux vapeurs.

La structure est réalisée avec des **panneaux isolés à haute résistance chimique**, garantissant une grande stabilité structurelle même dans des environnements industriels exigeants. La sécurité passive est confiée à un système de **fermeture automatique thermorégulé à 47°C** et à des joints thermo-expansibles qui scellent l'armoire en cas d'incendie, offrant une **résistance au feu de 30 minutes** certifiée selon la courbe ISO 834.

## Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 1115 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Poids opérationnel** : 255 kg
- **Configuration des portes** : 2 vantaux en verre ignifuge (épaisseur 17 mm) avec fermeture automatique
- **Sécurité thermique** : Fermeture automatique des portes activée à 47°C par thermofusible
- **Capacité totale de stockage** : 250 litres
- **Compartiment interne** : Compartiment unique avec 3 étagères en acier réglables (pas de 32 mm)
- **Capacité de charge des étagères** : 50 kg par niveau de charge
- **Gestion des déversements** : Bac de rétention intégré d'une capacité de 41 litres
- **Protection incendie** : Résistance 30 minutes (courbe ISO 834) ; joints thermo-expansibles
- **Ventilation** : Orifices de prédisposition Ø 100 mm avec conduits isolés par système thermofusible
- **Serrure** : Fermeture à clé en 3 points avec mécanisme anti-étincelles
- **Nivellement** : Pieds réglables pour compenser les irrégularités du sol
- **Coloris** : Châssis Gris RAL 7035 et panneaux Jaune RAL 1023

- **Certifications** : EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050, EN 16121+A1
- **Signalisation** : Étiquettes normalisées ISO 3864, ISO 7010 et Directive 92/58/CEE

*Image purement indicative*

## INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1115.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables



### Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes vitrées h641\_57



#### Armoire de sécurité pour inflammables 2 portes vitrées h641\_57

Type de substance: Liquidi infiammabili