



Armoire de sécurité pour inflammables avec porte vitrée h641_56

Armoire de sécurité pour inflammables en panneaux isolés, 605x550x1980 mm. Porte en verre ignifuge pour inspection visuelle et résistance au feu 30 min.

L'**armoire de sécurité h641_56** est une solution technique avancée pour le stockage et le **confinement de produits inflammables** dans des environnements professionnels. Conçue pour allier protection passive et opérationnalité, elle intègre une **porte en verre ignifuge de 17 mm** qui permet le contrôle constant du contenu sans nécessiter d'ouverture, réduisant ainsi drastiquement la dispersion accidentelle de vapeurs ou l'exposition inutile de l'opérateur à des substances dangereuses.

La structure est réalisée avec des **panneaux isolés haute résistance** aux attaques chimiques, garantissant une protection coupe-feu certifiée de **30 minutes selon la courbe ISO 834**. La sécurité active est confiée à un système de **fermeture automatique thermorégulée** : en cas d'incendie, dès 47°C, le thermofusible active le verrouillage de la porte et des conduits de ventilation, isolant hermétiquement la charge interne.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 605 x P. 550 x H. 1980 mm
- **Poids opérationnel** : 170 kg
- **Système de fermeture** : Porte simple en verre ignifuge (épaisseur 17 mm) avec fermeture automatique et serrure à clé à 3 points anti-étincelles
- **Sécurité thermique** : Joints thermo-expansifs et thermofusible avec fermeture automatique à 47°C
- **Configuration interne** : 3 étagères réglables en hauteur (pas de 32 mm) en acier
- **Capacité de charge** : 30 kg par étagère individuelle
- **Capacité de stockage volumétrique** : 130 l
- **Capacité de rétention** : Bac de fond de 20 l
- **Ventilation** : Prédiposition avec orifices Ø 100 mm pour systèmes d'aspiration et conduits isolés avec thermofusible
- **Matériaux et finition** : Structure en panneaux isolés résistants aux produits chimiques ; Châssis RAL 7035 (gris) et champs RAL 1023 (jaune)
- **Pieds de mise à niveau** : Inclus pour le réglage sur surfaces irrégulières
- **Certifications et conformité** : EN 14470-1, EN 1363-1, FM 6050 (Factory Mutual), EN 16121+A1 (Niveau 2)
- **Signalétique** : Étiquettes normalisées ISO 3864, ISO 7010 et Directive 92/58/CEE

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 605.000000
- **Profondeur en mm** 550.000000
- **Hauteur en mm** 1980.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

Armoire de sécurité pour inflammables avec porte vitrée h641_56



Armoire de sécurité pour inflammables avec porte vitrée h641_56

Type de substance: Liquidi infiammabili