



Armoire de sécurité sous-paillasse pour inflammables h641_55

Armoire de sécurité sous-paillasse h641_55 en mélamine isolée (1115x630x635 mm) pour liquides inflammables, avec certification coupe-feu 30 minutes.

L'**armoire de sécurité h641_55** est une solution technique avancée conçue pour le **stockage sécurisé et organisé de liquides inflammables** dans des environnements professionnels où l'optimisation de l'espace est une priorité. Grâce à sa **conception sous-paillasse**, ce dispositif permet de gérer les substances dangereuses directement aux points d'utilisation, tels que les laboratoires ou les ateliers, réduisant ainsi considérablement les risques liés à la manutention manuelle de charges dangereuses.

La **structure à panneaux isolés** garantit une protection supérieure contre les agents chimiques et les températures élevées. La sécurité est validée par une **résistance au feu de 30 minutes** selon la courbe standard ISO 834. L'intégrité du contenu est davantage protégée par des **joints intumescents**, qui scellent l'armoire en cas d'incendie, et par un système thermo-fusible qui isole les conduits de ventilation.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures** : L. 1115 x P. 630 x H. 635 mm
- **Dimensions intérieures** : L. 1001 x P. 475 x H. 366 mm
- **Poids** : 108 kg
- **Nombre de portes** : 1 porte coulissante avec fermeture manuelle
- **Système de fermeture** : Maintien en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C
- **Configuration interne** : 1 tiroir dédié
- **Capacité de rétention** : 41 l
- **Capacité de stockage** : 60 l
- **Matériau de construction** : Mélamine avec structure isolée haute résistance
- **Coloris** : Châssis gris clair RAL 7035 avec panneaux jaunes RAL 1023
- **Ventilation** : Orifices Ø 100 mm pour raccordement à des systèmes d'extraction externe
- **Sécurité des accès** : Serrure à clé
- **Résistance au feu** : 30 minutes selon la courbe ISO 834
- **Conformité réglementaire** : Testée EN 14470-1, EN 1363-1 et FM 6050 (Factory Mutual international)
- **Durabilité mécanique** : Conforme niveau 2 norme EN 16121+A1 (testée pour 80 000 cycles d'ouverture/fermeture)
- **Signalétique** : Étiquettes d'avertissement conformes ISO 3864, ISO 7010, Directive 92/58/CEE et spécifications FM
- **Stabilité** : Pieds de nivellement réglables intégrés

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 1115.000000
- **Profondeur en mm** 630.000000
- **Hauteur en mm** 635.000000
- **Type de substance** Liquides inflammables

Armoire de sécurité sous-pailasse pour inflammables h641_55



Armoire de sécurité sous-pailasse pour inflammables h641_55

Type de substance: Liquidi infiammabili