



Armoire de sécurité sous paillasse pour produits inflammables h641_54

Armoire de sécurité sous paillasse h641_54 en mélaminé isolé pour liquides inflammables. Dimensions compactes, certifiée EN 14470-1 et FM 6050.

L'**armoire de sécurité h641_54** représente une solution technique avancée et compacte pour le **stockage certifié de liquides inflammables**. Conçue spécifiquement pour l'intégration dans les **laboratoires, ateliers et industries chimiques**, sa conception sous paillasse permet d'optimiser les surfaces opérationnelles sans compromettre les normes de sécurité. La structure à panneaux isolés assure une **protection thermo-chimique élevée**, garantissant une résistance au feu jusqu'à 30 minutes selon la courbe ISO 834.

La gestion interne des matériaux est confiée à une **porte coulissante à fermeture manuelle** et un **tiroir de rangement**, qui facilitent l'accès rapide et ordonné aux substances dangereuses. La sécurité passive est accrue par des **joints thermo-dilatants** et par un système de fermeture automatique thermorégulé, tandis que la stabilité est garantie par des pieds de nivellement réglables.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions extérieures:** L. 605 x P. 630 x H. 635 mm
- **Dimensions intérieures:** L. 491 x P. 475 x H. 366 mm
- **Poids opérationnel:** 64 kg
- **Configuration des accès:** 1 porte coulissante à fermeture manuelle
- **Sécurité thermique:** Fermeture automatique thermorégulée à 47°C et joints thermo-dilatants
- **Équipement interne:** 1 tiroir pour la subdivision des matériaux
- **Capacité de rétention:** 20 litres
- **Capacité de stockage:** 30 litres
- **Matériau de construction:** Mélaminé avec structure isolée haute résistance
- **Coloration:** Cadre gris clair RAL 7035 avec panneaux jaunes RAL 1023
- **Ventilation:** Orifices Ø 100 mm prévus pour systèmes d'aspiration avec système thermofusible
- **Fermeture:** Serrure de sécurité à clé
- **Résistance au feu:** 30 minutes (courbe ISO 834)
- **Normes de référence:** Certification EN 14470-1, EN 1363-1 et FM 6050
- **Fiabilité mécanique:** Conforme EN 16121+A1 (testée pour 80.000 cycles d'ouverture)
- **Signalisation:** Étiquettes normalisées ISO 3864, ISO 7010 et Directive 92/58/CEE

Image purement indicative

INFORMATIONS

- Largeur en mm 605.000000
- Profondeur en mm 630.000000
- Hauteur en mm 635.000000
- Type de substance Liquides inflammables



Armoire de sécurité sous paille pour produits inflammables h641_54



Armoire de sécurité sous paille pour produits inflammables h641_54

Type de substance: Liquidi infiammabili

