



Barrière piétonne rectangulaire avec grand panneau publicitaire h14068

Barrière urbaine idéale pour délimiter la circulation dans les zones à forte intensité piétonne. Avec panneau d'affichage démontable et bords anti-coupe.

Barrière de mobilier urbain idéale pour délimiter la circulation dans les zones urbaines à forte densité piétonne.

Structure :

- n° 02 montants de support en tube rond d'acier galvanisé Ø 60 x 2 mm, complets avec bouchon terminal en PVC à tête sphérique ;
- arceaux de liaison en fer plat galvanisé 50 x 10 mm ;
- panneau d'affichage démontable en tôle galvanisée profilée, épaisseur 15/10, avec bords anti-coupure en partie supérieure et inférieure.

Pré-traitement :

- Avant la peinture, l'ouvrage est prétraité par lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, la pièce à peindre est séchée 15 minutes en étuve.

Traitement anticorrosion :

- Afin d'assurer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, l'ouvrage est soumis à un premier cycle de peinture avec un apprêt anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec pigments spéciaux.

Première cuisson (anticorrosion) :

- La pièce traitée avec l'apprêt anticorrosion est cuite une première fois au four 15 minutes à 180 °C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.

Peinture :

- L'ouvrage est ensuite soumis à une finition par poudre thermodurcissable à base de résines polyester, couleur « canon de fusil » (montants de support). L'application se fait par pulvérisation électrostatique, permettant un dépôt uniforme, avec une épaisseur minimale de 60 microns.

Cuisson finale :

- La pièce peinte est soumise à une cuisson finale au four 20 minutes à 160 °C.
- Les zones destinées à l'affichage ne sont pas peintes.

Fixation :

- Par prolongement des montants de support dans le sol.

Dimensions :

Espace utile d'affichage :

- largeur 93 cm – hauteur côté court 50 cm

Barrière :

- hauteur hors sol 103 cm
- largeur totale 107 cm
- partie à enterrer 20 cm
- poids 25 kg

INFORMATIONS