



Butée de roue en caoutchouc recyclé h972_141

Butée de roue en caoutchouc recyclé, visible et résistante. Dimensions : L 183 x P 15 x H 10 cm.

La **butée de roue en caoutchouc recyclé h972_141** est la solution idéale pour **délimiter et sécuriser les zones de stationnement**, les voies de circulation, les zones industrielles, les espaces publics ou privés. Grâce à sa **longueur accrue de 1830 mm**, ce modèle offre une **couverture complète du véhicule**, facilitant le positionnement correct et améliorant la sécurité des mouvements.

Fabriquée en **caoutchouc recyclé haute densité**, elle est résistante, écologique et capable de supporter des charges élevées. Le revêtement avec des **bandes polymères**, des pigments et des **microbilles de verre réfléchissantes Classe 1** garantit une **haute visibilité nocturne**, même dans les environnements peu éclairés. Elle est équipée de **quatre catadioptrics 12x115 mm**, de deux **passes-câbles de Ø 20 mm** intégrés et de **capuchons cache-trous** pour une finition précise et soignée.

Conçue pour résister à **l'huile, aux graisses, aux acides** et à des températures comprises entre **-40 °C et +60 °C**, la butée de roue h972_141 s'adapte parfaitement aux **contextes industriels, commerciaux et résidentiels**. L'installation est simple et rapide grâce aux **fixations pour asphalte incluses**.

Achetez dès maintenant la **butée de roue professionnelle h972_141** pour une gestion sûre et organisée des parkings ou demandez un devis pour de grandes fournitures.

Caractéristiques techniques :

- **Matériau** : caoutchouc recyclé
- **Couleur** : noir avec inserts jaunes réfléchissants
- **Longueur** : 1830 mm
- **Largeur** : 150 mm
- **Hauteur** : 100 mm
- **Poids** : 16 kg
- **Catadioptrics** : 4 (12 x 115 mm, Classe 1)
- **Passes-câbles** : 2 de Ø 20 mm
- **Capuchons cache-trous** : inclus
- **Trous de montage** : Ø 12 mm
- **Température de fonctionnement** : de -40 °C à +60 °C
- **Résistance** : graisses, huiles, acides
- **Système de fixation** : inclus, pour asphalte

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Couverture longue pour véhicules** : parfait pour délimiter un emplacement entier.
- **Visibilité** : optimale grâce aux catadioptrics jaunes Classe 1.
- **Élevée** : résistance aux chocs, aux agents chimiques et aux écarts thermiques.
- **Écologique** : fabriqué en caoutchouc recyclé.
- **Inclus** : passe-câbles et accessoires pour une installation complète et fonctionnelle.

FAQ :

- 1. Quelle est la principale différence par rapport aux autres modèles ?**
Le modèle H972_141 a une longueur supérieure (1830 mm), idéale pour délimiter tout le front du véhicule.
- 2. Est-il adapté aux zones industrielles avec un trafic lourd ?**
Oui, grâce à sa structure en caoutchouc haute densité, il est également indiqué pour les véhicules lourds et un usage intensif.
- 3. Est-il visible même la nuit ?**
Oui, il dispose de quatre catadioptrics Classe 1 et de bandes réfléchissantes haute visibilité.

4. Les fixations sont-elles comprises ?

Oui, le produit est fourni avec un kit de fixation pour asphalte et des capuchons cache-trous.

5. Peut-il être utilisé en extérieur ?

Oui, il résiste à des températures de -40 °C à +60 °C et aux agents atmosphériques les plus courants.

Mini guide d'achat :

Lors de l'installation d'une butée de roue dans un **parking d'entreprise, de copropriété ou public**, il est essentiel de choisir un modèle alliant **robustesse, visibilité et fonctionnalité**.

La butée de roue H972_141 est parmi les plus complètes de la gamme : sa **longueur de 1830 mm** permet de délimiter parfaitement chaque place de stationnement, réduisant le risque de chocs ou de mauvaises manœuvres.

Les **passes-câbles intégrés** ajoutent de la valeur, le rendant idéal également pour les environnements avec des câblages à protéger.

Si vous recherchez un produit **écologique, durable et complet**, ce modèle est le choix le plus approprié.

Butée de roue longue pour parkings, butée de parking en caoutchouc recyclé, butée de roue professionnelle 1830 mm, ralentisseur de stationnement réfléchissant, butée de roue avec catadioptres, accessoires pour parking industriel.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- Longueur mm 1830.000000

