



Butée de roue pour garage noire et jaune h972_139

Butée de roue en caoutchouc recyclé avec catadioptres et passe-câbles. Dimensions : L 50 x P 15 x H 10 cm.

La **butée de roue noire/jaune h972_139** est un dispositif essentiel pour la **sécurité et l'organisation des parkings**, conçu pour les **garages, aires de stationnement, parkings d'entreprise, résidentiels ou publics**, et pour la **séparation des voies de circulation** dans les espaces intérieurs et extérieurs. Fabriquée en **caoutchouc recyclé à haute résistance**, elle contribue à la durabilité environnementale sans renoncer à la robustesse.

La structure est équipée de **bandes polymères avec pigments et microbilles de verre réfléchissantes Classe 1**, bien visibles même dans des conditions de faible luminosité, grâce aux **quatre catadioptres 12 x 115 mm** positionnés stratégiquement. Elle comprend également **deux passe-câbles de Ø 20 mm**, idéaux pour la gestion ordonnée et sûre de câbles, tuyaux ou lignes électriques, et des **bouchons cache-trous** pour une finition soignée.

La butée de roue H972_139 est **résistante aux graisses, huiles et acides**, et est conçue pour supporter des **températures extrêmes de -40 °C à +60 °C**, garantissant une longévité et une fiabilité maximale dans toutes les conditions climatiques. Elle est fournie avec des **fixations pour asphalte**, prête pour l'installation.

Achetez dès maintenant la **butée de roue professionnelle h972_139** pour sécuriser et organiser chaque zone de stationnement, ou demandez un devis pour des fournitures multiples !

Caractéristiques techniques :

- **Matériau principal** : caoutchouc recyclé
- **Couleur** : noir avec inserts jaunes réfléchissants
- **Longueur** : 500 mm
- **Largeur** : 150 mm
- **Hauteur** : 100 mm
- **Poids** : 6,5 kg
- **Catadioptres** : 4 pièces (12 x 115 mm, Classe 1)
- **Passe-câbles** : 2 trous de Ø 20 mm
- **Diamètre des trous de montage** : 12 mm
- **Résistance chimique** : huiles, graisses, acides
- **Plage de température** : de -40 °C à +60 °C
- **Système de fixation** : pour asphalte, inclus

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Augmente** : la sécurité dans les parkings et les zones de manœuvre.
- **Haute visibilité** : nocturne grâce aux catadioptres Classe 1.
- **Résistant** : aux agents chimiques et aux chocs thermiques.
- **Réalisé** : en caoutchouc recyclé : solution écologique et durable.
- **Inclut** : des passe-câbles pour une gestion ordonnée et protégée des câbles.

FAQ :

1. Le produit peut-il être utilisé à l'extérieur ?

Oui, il est conçu pour résister à des conditions extérieures extrêmes, de -40 °C à +60 °C.

2. Est-il adapté également pour les dallages industriels ?

Oui, il est fourni avec des fixations pour asphalte, mais il peut également être installé sur des surfaces industrielles compatibles.

3. Quels accessoires sont inclus ?

La butée de roue comprend 4 catadioptres, 2 passe-câbles Ø 20 mm, des bouchons cache-trous et les fixations pour l'installation.

4. Quelles sont ses dimensions ?

Ses dimensions sont L 50 x P 15 x H 10 cm.

5. Combien pèse la butée de roue ?

Le modèle de 500 mm pèse 6,5 kg, ce qui est assez stable mais facile à manipuler lors de l'installation.

Mini guide d'achat :

Choisir une **butée de roue professionnelle** est fondamental pour augmenter la sécurité dans les **garages, parkings d'entreprise ou privés**, et pour délimiter efficacement les **aires de stationnement ou de manœuvre**.

Vérifiez toujours la **résistance aux charges et aux agents extérieurs**, la **visibilité nocturne** (catadioptres), et la présence d'**éléments supplémentaires** comme des passe-câbles et des systèmes de fixation.

Le modèle H972_139 répond à tous ces critères, combinant **durabilité, sécurité et fonctionnalité**, dans un seul dispositif prêt à l'emploi.

Butée de roue garage, arrêt de parking caoutchouc recyclé, dissuasif de stationnement noir jaune, butée de roue avec catadioptres, accessoires parking professionnels, butée de roue avec passe-câbles.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

- Longueur mm 500.000000

