



Butée de stationnement courbe h729_51

Butée de stationnement courbe h729_51 en acier galvanisé et peint (Ø60 mm). Design ergonomique, disponible en Gris RAL 7016 ou Jaune haute visibilité. Protection pour infrastructures et sécurité rampes PMR.

La **butée de stationnement courbe h729_51** est un dispositif de sécurité multifonctionnel conçu pour la délimitation des espaces et la protection des zones sensibles. Réalisée en **acier galvanisé et peint** avec un tube de **60 mm de diamètre**, ce modèle se distingue par son design courbe aux extrémités qui rejoignent le sol. Cette forme ergonomique améliore non seulement l'impact esthétique, mais élimine les angles vifs, augmentant ainsi la sécurité dans les zones piétonnes. En plus d'absorber les chocs des véhicules pour protéger les murs et les installations, elle sert de **bordure de sécurité PMR** (Personnes à Mobilité Réduite) sur les rampes et passerelles, empêchant le basculement des fauteuils roulants et garantissant un passage protégé.

Caractéristiques techniques

- **Matériau** : Acier galvanisé à chaud avec finition poudres époxy
- **Coloris** : Gris Anthracite RAL 7016 ou Jaune haute visibilité
- **Diamètre du tube** : Ø 60 mm
- **Design** : Modèle courbe avec raccords au sol
- **Dimensions** : Longueur 200 cm x Hauteur 11,5 cm
- **Poids** : 6,50 kg
- **Fixation** : Plaques de base perforées pour un ancrage stable
- **Résistance** : Double traitement anticorrosion (galvanisation + peinture)

* Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 2000.000000

