



Chariot de douche h582_226

Chariot de douche électrique, acier traité antirouille, levage 59–94 cm, plateau inclinable 2,5°, capacité 200 kg, barrières rabattables, roues avec freins 125 mm.

Le **chariot de douche h582_226** est un dispositif conçu pour garantir un support sûr et efficace lors du lavage et du transfert des patients dépendants dans des environnements sanitaires tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les centres de rééducation. L'objectif principal est de maintenir des normes d'hygiène élevées tout en réduisant l'effort physique des soignants.

Le **système de levage électrique** permet de régler la hauteur du chariot de **59 cm à 94 cm** à l'aide d'une commande intuitive, permettant au personnel soignant de l'adapter à sa propre posture et d'éviter les efforts excessifs et les risques de blessures liés au levage. Cette fonctionnalité facilite le transfert fluide et sûr du patient du lit au chariot et vice versa.

Le **plateau de lavage inclinable électriquement jusqu'à 2,5°** garantit un drainage optimal de l'eau pendant et après la douche, évitant les stagnations et maintenant la surface du chariot sèche. Le réglage électrique simplifie le travail de l'opérateur en éliminant les efforts manuels.

La structure est réalisée en **acier peint par poudrage avec traitement antirouille d'origine automobile**, conçu pour résister à l'usure, à la corrosion et à l'utilisation fréquente de désinfectants, même en milieux humides. Avec une **capacité maximale de 200 kg**, le chariot offre stabilité et sécurité pour des patients de différentes morphologies.

Le plan d'appui est équipé d'une **toile rembourrée en PVC renforcé de polyester, totalement exempte de phtalates**. Ce matériau garantit la douceur au toucher et le confort du patient pendant le lavage, est **facilement désinfectable** et permet un nettoyage rapide et approfondi après chaque utilisation, prévenant ainsi la propagation des infections.

Pour un déplacement simple, le chariot est équipé de **roues à haute fluidité de 125 mm de diamètre** qui se déplacent facilement même dans les espaces restreints. Chaque roue est munie d'un **frein à blocage total** qui assure la stabilité pendant le lavage et le transfert du patient, garantissant la sécurité du soignant et du patient.

Les **barrières latérales rabattables** peuvent être abaissées à **25° ou 180°**, facilitant le transfert du patient et réduisant le risque de levages compliqués. Les barrières offrent également une protection latérale pendant le lavage, prévenant les chutes accidentelles.

La largeur contenue permet une manœuvre facile dans les espaces limités, améliorant la praticité d'utilisation dans les environnements hospitaliers ou résidentiels.

Caractéristiques techniques

- **Levage électrique** : de 59 cm à 94 cm
- **Inclinaison du plateau de lavage** : électrique jusqu'à 2,5°
- **Structure** : acier peint par poudrage avec traitement antirouille
- **Toile rembourrée** : PVC renforcé de polyester, sans phtalates
- **Capacité maximale** : 200 kg
- **Roues** : Ø 125 mm à haute fluidité avec frein à blocage total
- **Barrières rabattables** : inclinaison à 25° et 180°

Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Fonctionnement** à réglage électrique
- **Charge maximale** 200 Kg

Chariot de douche h582_226



Chariot de douche h582_226

Fonctionnement: a regolazione ele
Capacité MAX: 200 kg



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
55	100	15	20	200	200	30	75	90	2,5