



Cloison phono-absorbante 4 panneaux et base avec roulettes h1033_24

Cloison phono-absorbante pour bureaux avec 4 panneaux horizontaux et base avec roulettes. Dimensions du panneau individuel : L 180 x H 40 cm.

La **cloison phono-absorbante avec 4 panneaux h1033_24** est une solution modulaire et professionnelle conçue pour la **division dynamique des espaces de bureau**. Idéale pour les open spaces, les salles de réunion temporaires et les services opérationnels, elle permet de créer des environnements plus confidentiels sans recourir à des travaux de maçonnerie permanents, tout en conservant une esthétique légère et contemporaine.

La structure est composée de **4 panneaux horizontaux double face**, chacun ayant des dimensions **L. 140 x H. 40 cm**, conçus pour garantir une large surface d'absorption acoustique. Les panneaux bénéficient de la **classe de conformité à la norme UNI EN 13501-1:2009 – Classe de réaction au feu B-s2,d0 (Classe 1 Italie)**, une exigence fondamentale pour les environnements professionnels.

Les panneaux sont fabriqués en **fibre de polyester recyclée thermoformée** avec un **insert ignifuge en nid d'abeille (honeycomb)**, une technologie brevetée qui assure performance acoustique et stabilité structurelle. Les **bords découpés au laser** garantissent une précision de construction et une finition de qualité, tandis que le revêtement en **tissu bi-élastique stretch** complète l'aspect technique et esthétique.

Le **support**, spécialement conçu pour les panneaux disposés horizontalement, est étudié pour garantir flexibilité et praticité. La **base en métal d'une épaisseur de 80/10 avec roulettes** assure solidité et stabilité lors des déplacements. Le **diapason de soutien d'une épaisseur de 50/10**, parfaitement profilé comme le panneau, est équipé d'un **logement pour vis pour la fixation aux entretoises métalliques situées entre les panneaux**, garantissant un montage sûr.

L'installation est extrêmement simple : il suffit d'insérer les panneaux et de serrer la vis de support. Cette solution représente une excellente option pour les entreprises souhaitant redéfinir leurs espaces de manière flexible, en créant des zones réservées aux réunions ou entretiens, où les conversations sont protégées, tout en conservant une atmosphère d'open space.

La base est disponible en **couleur gris RAL 7035**, tandis que les panneaux sont disponibles en **plusieurs coloris** (voir photos).

Aménagez vos espaces de manière flexible et professionnelle avec la **cloison phono-absorbante à 4 panneaux h1033_24**. Contactez-nous pour un conseil ou un devis sur mesure pour votre bureau.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Cloison phono-absorbante avec 4 panneaux horizontaux
- **Dimensions du panneau individuel** : L. 140 x H. 40 cm
- **Certification** : UNI EN 13501-1:2009 – Classe B-s2,d0 (Classe 1 Italie)
- **Hauteur totale** : environ 179,4 cm
- **Structure des panneaux** : Fibre de polyester recyclée thermoformée
- **Insert interne** : Nid d'abeille (Honeycomb) ignifuge
- **Technologie** : Brevetée

- **Revêtement** : Tissu bi-élastique stretch
- **Bords** : Découpe laser
- **Base** : Métal ép. 80/10 avec roulettes
- **Diapason de soutien** : Métal ép. 50/10 avec logement de vis pour fixation aux entretoises
- **Couleur de la base** : Gris RAL 7035
- **Couleurs des panneaux** : Disponibles en différentes variantes (voir photos)

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Création** : d'espaces confidentiels sans travaux de maçonnerie.
- **Large** : surface phono-absorbante grâce aux 4 panneaux.
- **Sécurité** : certifiée avec classe de réaction au feu B-s2,d0.
- **Structure** : stable et solide pour un usage professionnel.
- **Montage** : simple et configuration flexible.

FAQ :

1. **La cloison est-elle certifiée pour la réaction au feu ?**
Oui, elle est conforme à la norme UNI EN 13501-1:2009 avec un classement B-s2,d0 (Classe 1 Italie).
2. **Combien de panneaux composent la structure ?**
La structure se compose de 4 panneaux horizontaux double face.
3. **La base est-elle équipée de roulettes ?**
Oui, la base en métal ép. 80/10 est dotée de roulettes.
4. **Le montage est-il complexe ?**
No, l'installation nécessite seulement l'insertion des panneaux et le serrage de la vis de support.
5. **Est-il possible de choisir la couleur des panneaux ?**
Oui, les panneaux sont disponibles en différents coloris (voir photos), avec une base gris RAL 7035.

Mini guide d'achat :

Lors du choix d'une cloison phono-absorbante pour bureau, il est important d'évaluer la surface totale de protection et la hauteur globale de la structure. Une configuration avec **4 panneaux horizontaux** offre une couverture acoustique supérieure par rapport aux solutions plus compactes. Vérifiez toujours la **certification de réaction au feu** pour garantir la conformité réglementaire. La solidité de la base et le système de fixation avec des entretoises métalliques assurent la stabilité dans le temps. Si l'objectif est de créer des espaces flexibles et modulables sans interventions structurelles, une solution autoportante constitue un choix stratégique pour les entreprises dynamiques.

Cloison phono-absorbante bureau, panneaux acoustiques horizontaux, cloison de séparation open space, panneau certifié B-s2,d0, cloison 4 panneaux professionnelle, séparateur de bureau modulaire, panneaux en polyester recyclé.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Cloison phono-absorbante 4 panneaux et base avec roulettes h1033_24



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

04.01.001 Yellow	04.01.002 Orange	04.01.003 Red	04.01.004 Blue
04.01.005 Light blue	04.01.006 Dark blue	04.01.007 Grey	04.01.008 Dark grey
04.01.009 Light grey	04.01.010 Dark grey	04.01.011 Black	04.01.012 White

HOLITY.COM