





Distributeur d'eau chaude 9 litres h220_257

Distributeur en acier inox pour eau chaude avec remplissement automatique. Produit doté d'un câble de connexion direct à l'alimentation hydraulique.

Distributeur d'eau chaude, parfait pour les buffets nombreux car, ayant un câble qui relie directement à la source d'eau du bâtiment, il permet le remplissage continu du produit. La température peut varier entre 30 °C et 95 °C. Le produit se compose également d'un interrupteur marche/arrêt et d'un indicateur de remplissage.

L'article est entièrement en acier inoxydable et en plastique et a une capacité de 9 litres.

Sur le devant se trouve un compartiment amovible entièrement en acier qui sert à poser les tasses et les verres.

Caractéristiques techniques:

• Corps de base et couvercle : acier inoxydable

• Capacité : 9 litres

• Avec raccordement direct au réseau d'eau 3/4"

Puissance: 2,8 Kw / 230 V, 50/60 Hz
Dimensions: 305 x 350 x 490 mm

• Poids : 4.6 kg

- Température ajustable de 30°C à 95°C
- Thermostat de sécurité
- Visionneuse de niveau
- Robinet
- Bac à gouttes amovible
- Bac à condensation placé sous le couvercle
- Poignées latérales mobiles
- Tuyau d'eau inclus

*À partir d'une dureté de l'eau de 5°dH, il est expressément recommandé de raccorder en amont un adoucisseur d'eau approprié et une pression d'eau de 3 bar maximum

INFORMATIONS

- Capacité 1 x 9 L
- temperatura_regolabile si
- avantages avec robinet
- Type Connexion hydraulique



Distributeur d'eau chaude 9 litres h220_257



HOLITYCOM







Distributeur d'eau chaude 9 litres h220_257

Capacité: 1 x 9 lt

Temperatura regolabile: si