



Frigo-congélateur portable médical 82 litres h184_58

Réfrigérateur-congélateur portable avec couvercle isolant. Capacité: 82 litres.

Structure du congélateur portable en polyéthylène gris clair dans un seul bloc, indéformable et résistant pour une utilisation intensive. Tous les coins internes sont arrondis et sans joints pour faciliter les opérations de nettoyage. L'isolation est en polyuréthane expansé à haute densité (40 Kg/m³) avec une épaisseur de 70 mm. Sans CFC et HCFC. Grâce à l'épaisseur et à la densité élevées du matériau d'isolation, le réfrigérateur est capable de maintenir la température interne pendant de longues périodes, même lorsqu'il n'est connecté à aucune source d'énergie. Equipé de 2 poignées, taillées dans la partie supérieure des deux extrémités, permettent une manipulation facile de l'appareil. Le confortable couvercle isolé, articulé, fabriqué avec le même matériau et l'isolation de la structure. Le couvercle est muni d'un joint périphérique (pour garantir une parfaite étanchéité) et d'un mécanisme de fermeture spécial pour éviter les ouvertures soudaines de celui-ci. Prédilection pour la fermeture de sécurité avec cadenas. Le panneau de commande : situé en haut de la structure, (à droite du couvercle) et, intègre les fonctions suivantes : Interrupteur ON/OFF ou commutateur général de l'instrument, sélectionnable dans les 2 positions. Téléthermostat électronique numérique avec alarme : fonctionnement à microprocesseur avec 4 boutons de contrôle, supervise toutes les fonctions du réfrigérateur (réglage et maintien de la température réglée selon les besoins d'utilisation, dégivrage, fonctionnement du compresseur et des ventilateurs). La température interne est affichée à travers un indicateur led avec un éclairage de couleur rouge avec une résolution de 1°C. Le téléthermostat intègre également une alarme sonore (avec buzzer) et visuelle (avec led dans l'affichage) dans ses fonctions en signalant les changements de température en dehors de la plage programmée. L'alarme sonore peut être silencieuse via un bouton spécial Témoin d'erreur de couleur rouge indiquant un dysfonctionnement (température du condenseur ou compresseur trop élevée, tension insuffisante due à une batterie insuffisamment chargée, mauvaise connexion électrique) Unité de réfrigération : montée dans la partie inférieure de l'appareil, avec condensateur composé d'un compresseur hermétique et d'un condensateur à ailettes refroidi par air avec un ventilateur. Évaporateur de type statique, qui recouvre les 4 côtés de la cellule de stockage, pour garantir une grande stabilité de la température, en répartissant uniformément le froid. Tous les composants montés sont de type industriel garantissant une fiabilité maximale.

Caractéristiques techniques:


- Matériau structure en polyéthylène
- Isolation : mousse de polyuréthane haute densité
- 2 poignées
- Couvercle isolé
- Panneau de commande
- Interrupteur : Marche/Arrêt
- Thermostat électrique numérique
- Unité de refroidissement

- Gaz réfrigérant : R134a sans CFC.
- Dégivrage : manuel, avec opérations à effectuer selon la formation de givre sur les éléments évaporants.
- Type de réfrigération : statique, mais avec l'élément d'évaporation sur 4 côtés à l'intérieur pour une grande uniformité et stabilité de la température interne.
- Plage de température : très polyvalent, réglable entre -24°C / +10°C.
- Tension (V - V/ph/Hz) : 12 - 24
- Prise : la glacière est livrée avec un câble d'alimentation avec des bornes à œillet pour le raccordement direct à la batterie du véhicule (à préparer sur place)
- Capacité nette (litres) : 82
- Dimensions (L x P x H cm) : 94 x 56 x 55

INFORMATIONS

- **Hauteur** 55 cm
- **largeur** 94 cm
- **profondeur** 56 cm
- **Capacité** 82 L
- **température** -24°C+10°C

Frigo-congérateur portable médical 82 litres h184_58



Frigo-congérateur portable médical 82 litres h184_58

Hauteur: 55 cm

Largeur: 94 cm

Profondeur: 56 cm

Capacité: 82 lt