



Grille plane en fonte sphéroïdale 600×600 mm h638_168

Regard en fonte sphéroïdale à surface plane, cadre et couvercle carrés, adapté aux charges jusqu'à la classe C250.
Dimensions extérieures : 600×600 mm. Hauteur : 50 mm.

Le regard h638_168 est réalisé en fonte sphéroïdale GJS 500-7 et conforme à la norme UNI EN 124, classe de charge C250. Il se compose d'un cadre carré et d'un couvercle carré plat, conçus pour s'intégrer parfaitement dans la chaussée. Le cadre est équipé d'une aile périmétrique profilée, permettant un meilleur ancrage dans la fondation, ainsi que de nervures de renfort assurant une robustesse accrue.

La grille dispose d'un système de fermeture, déverrouillable avec un levier générique, avec des appendices élastiques qui s'emboîtent dans les ergots du cadre, garantissant stabilité et sécurité. Elle comprend également des trous pour l'articulation et une prédisposition pour siphon optionnel, non inclus et disponible sur demande. Le tout est complété par des reliefs antidérapants, essentiels pour la sécurité dans les zones urbaines.

Choisissez le regard h638_168 pour une couverture résistante et sûre, conforme aux normes pour charges jusqu'à la classe C250.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : 600 × 600 mm
- Dimensions de passage : 490 × 490 mm
- Ouverture utile (lumière nette) : 500 × 500 mm
- Hauteur totale : 50 mm
- Débit utile : 11,13 dm²

Grille plane en fonte sphéroïdale 600×600 mm h638_168

