



Boîte blindée pour vidéosurveillance h0316

Boîte de sécurité pour les appareils D.V.R. avec volets à ventilation électronique.

Boîte blindée très utile et fiable pour l'enregistrement vidéo CCTV. La structure est en tôle d'acier spécial de haute qualité de 2 mm d'épaisseur. La porte se compose d'une partie frontale et d'une partie supérieure pouvant s'ouvrir de 90° vers le haut, maintenues en position par un piston à gaz. Système de verrouillage avec serrure de sécurité à double panneton. La paroi arrière comporte des trous pour le passage des câbles, des grilles d'aération pour la circulation naturelle de l'air et un ventilateur électrique d'un diamètre de 120 mm. Des grilles d'aération pour la circulation naturelle de l'air se trouvent également sur les panneaux latéraux. La peinture de couleur Grise (RAL 7032) en finition texturée est cuite au four, avec des poudres époxy-polyester, après dégraissage et phosphatation à chaud dans un tunnel, et séchée dans un tunnel thermique à une température de 200° C.

Caractéristiques techniques :

- Structure en tôle de 2 mm d'épaisseur
- Porte formée d'une ouverture frontale et supérieure à 90° vers le haut, maintenue en position par un piston à gaz.
- Verrouillage avec serrure de sécurité à double panneton
- Prédiposition pour retarder l'ouverture
- Volets d'aération sur les côtés et à l'arrière avec ventilateur électrique
- Fentes de passage de câbles de 80 x 40 mm à l'arrière
- Dispositif d'ancrage à la table ou au mur
- Couleur grise avec finition texturée
- Dimensions extérieures : L.50 x P.64 x h.21 cm
- Dimensions intérieures : L.49 x P.56 x h.20,6 cm

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Avantages** Pour vidéosurveillance et enregistrement
- **Largeur en mm** 500.0000

- Profondeur en mm 640.0000
- Hauteur en mm 210.0000

HOLITY.COM

Boîte blindée pour vidéosurveillance h0316



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Boîte blindée pour vidéosurveillance h0316

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

Hauteur en mm: 399 mm

Tipologia armadiblindati: serratura a chiave