Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Détecteur de fumée pour maisons de vacances h1002_03

Détecteur de monoxyde de carbone avec capteur électrochimique et installation sur boîtier encastré 503. Dimensions : L 8,4 x P 3,4 x H 15 cm.

Le détecteur h1002_03 est un dispositif professionnel conçu pour garantir la sécurité dans les environnements résidentiels. Il est particulièrement recommandé pour les maisons de vacances, B&B, appartements en location et logements privés. Conforme aux normes européennes EN50291, EN50270 et IEC, il est spécifiquement conçu pour détecter le monoxyde de carbone (CO), un gaz inodore et potentiellement mortel.

Le capteur à cellule électrochimique détecte la présence de CO en déclenchant une alarme de manière exponentielle entre 30 ppm et 300 ppm, permettant une alerte précoce même en cas d'exposition prolongée à de faibles concentrations, dangereuses à long terme.

Le détecteur est équipé d'un relais d'alarme à contact inverseur pour l'intégration avec d'autres dispositifs de sécurité, ainsi que d'un circuit de contrôle automatique qui vérifie en permanence l'efficacité du capteur et signale immédiatement toute défaillance.

Grâce à sa compatibilité avec les boîtiers encastrés 503, comme illustré dans le schéma technique, et à son design compact, l'appareil s'intègre parfaitement dans tous les environnements résidentiels. Sa consommation est minimale (1 W), et son indice de protection IP42 le rend adapté aux espaces soumis à une humidité modérée.

Protégez vos hôtes et vos espaces. Choisissez le détecteur de CO h1002_03, conforme aux normes européennes et idéal pour les structures d'accueil.

Caractéristiques techniques :

- Gaz détecté : monoxyde de carbone (CO)
- Capteur : à cellule électrochimique
- Seuil d’alarme : exponentiel de 30 ppm à 300 ppm
- Relais d’alarme : 1 à contact inverseur
- Autodiagnostic : circuit intégré avec signalement des anomalies
- Alimentation : 230÷240 V CA – 50/60 Hz
- Consommation : 1 W
- Indice de protection : IP42
- Installation : murale ou sur boîtier encastré 503
- Dimensions de l’appareil : 115 x 150 x 50 mm
- Dimensions de l’emballage : 120 x 168 x 60 mm
- Poids : environ 335 g
- Conformité aux normes : EN50291 – EN50270 – IEC

Mini-guide d’achat : Pour assurer sécurité et sérénité dans les locations de courte durée et les structures touristiques, il est essentiel d’installer un détecteur certifié de monoxyde de carbone.

Les meilleurs modèles, comme le h1002_03, détectent le gaz de manière progressive, même à de faibles concentrations prolongées, signalent les défaillances du capteur et sont conçus pour une installation discrète.

Avantages pour l’utilisateur :

- Protection : contre un gaz toxique, inodore et dangereux
- Activation : progressive, même en cas de faibles concentrations prolongées
- Signalement : immédiat des défaillances du capteur
- Compatible : avec boîtier encastré 503 pour une installation soignée
- Idéal : pour maisons de vacances et environnements à usage résidentiel

La compatibilité avec les boîtiers encastrés 503 permet un montage rapide et professionnel, assurant une protection active avec coûts et consommation réduits.

Détecteur CO pour maisons de vacances EN50291, détecteur de monoxyde de carbone électrochimique, capteur CO pour locations de courte durée boîtier 503, détecteur de gaz toxique avec relais d’alarme, détecteur mural de monoxyde, détecteur de fumée et CO certifié IP42.

FAQ :

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

Détecteur de fumée pour maisons de vacances h1002_03