



Poteau anti-stationnement rabattable h109207

Barrière anti-stationnement en tubulaire d'acier carré et peint avec des poudres de polyester thermodurcissantes. Fixation : à visser au sol. Hauteur : 92 cm.

Borne réalisée en tube d'acier carré de 50x50 mm, recouvert d'un tube carré supplémentaire de 60x60 mm dans les 100 premiers mm de la base pour renforcer la zone la plus sollicitée. La partie supérieure est fermée par un fond de 80 mm relié à la poignée de maintien en tube rond de 14 mm. La barrière de parking est fournie avec une plaque de base de 200x200 mm, d'une épaisseur de 8 mm, à ancrer au sol.

Le verrouillage en position verticale est assuré par une serrure avec clé personnalisée ; pour la déverrouiller, il suffit d'exercer une légère pression vers le bas et de tourner la clé, de cette façon le poteau de la barrière de parking s'enclenchera vers le haut et il sera possible de l'enfoncer dans le sol.

Toutes les parties métalliques sont peintes avec des poudres polyester thermodurcissables.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : tube d'acier carré 50 x 50 mm
- Finition : peinture
- Equipé d'une plaque de fixation au sol
- Dimensions : 280 x h.920 mm

- **garantie** 1 an
- **Matériau** tubulaire d'acier
- **Hauteur** 92 cm
- **largeur** 28 cm