Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Assise ischiatique en bois et en acier galvanisé h109_302

Siège ischiatique en métal et en bois de pin pour espaces publics. Dimensions: L. 1650 x P. 445 x h. 900 mm.

Assis-debout en métal et bois avec une structure à deux épaulements latéraux et une assise en bois de pin nordique. Les épaulements latéraux sont constitués de brides en acier façonnées au laser sur lesquelles sont soudées 2 barres tubulaires ovales en acier de 60 x 30 mm qui servent de support à la structure et une plaque de base ovale de 360 x 100 mm qui sert à la fixation au sol à l'aide de boulons à expansion. Le siège, fixé aux épaules par des vis, est composé de 2 barres tubulaires en acier de 30 mm de diamètre et de 5 lattes de pin nordique de 70 x 35 mm. Les lattes sont fixées à 3 supports plats de 50 x 5, un central et 2 latéraux soudés aux supports latéraux façonnés. Le bois est traité et imprégné en autoclave pour éviter les attaques fongiques, les moisissures et la corrosion due aux intempéries. Tous les éléments métalliques sont galvanisés et peints avec des poudres de polyester thermodurcissables.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 1650 x P. 445 x H. 900 mm
- Matériau du cadre : métal galvanisé et peint avec des poudres de polyester thermodurcissables.
- Matériau des lattes : bois de pin nordique imprégné en autoclave
- Vis en acier inoxydable
- 2 cadres latéraux en acier formés au laser
- 2 tubes ovales en acier 60 x 30 mm
- Plaque de base ovale 360 x 100 mm
- 2 tubes d'assise en acier Ø 30
- 5 lattes en bois 70 x 35 mm
- 3 supports plats 50 x 5 (1 central et 2 latéraux)
- A visser

*Image purement indicative

INFORMATIONS

Assise ischiatique en bois et en acier galvanisé h109_302