



## Coffre-fort avec ouverture supérieure pour PC h12829

Coffre-fort avec une utilisation simple et sûr. Produit dotée d'une ouverture supérieure encastrable dans un meuble déjà existant. Lumière interne à Led. Ouverture d'urgence avec clé ou code.

Une solution simple et ingénieuse pour garantir la sécurité des clients de votre structure.

Le coffre-fort avec l'ouverture supérieure h12829 peut être inséré à l'intérieur du mobile déjà existant, doté d'un accès simple pour les clients et satisfaire toutes leurs exigences en terme de design ergonomique, confort et sécurité permis par la lumière interne LED, au clavier digitale à LED lumineux et à la possibilité d'une ouverture à clé master ou d'un code en cas d'urgence et est en mesure de contenir un Pc de 15".

### Caractéristiques techniques

- display à led
- lumière interne LED
- ouverture à clé master ou d'un code en cas d'urgence
- clavier digitale à LED lumineux
- code à 4 chiffres
- branche de stabilité avec ouverture supérieure
- signal acoustique de confirmation de verrouillage du coffre-fort
- capacité: 9,7 L
- dimensions externes (AxLXP mm): 130 x 400 x 350
- dimensions internes (AxLXP mm): 75 x 380 x 300
- poids net: 9 kg
- épaisseur de l'acier mm: porte:3 /cadre 1,5
- display: code clients à 4 caractères à LED
- mécanisme de fermeture: 2 axes en acier
- Système de fermeture motorisé avec ouverture automatique
- alimentation: 4 batteries LR6/AA 1,5 VOLT

## INFORMATIONS

- **garantie 2 ans**
- **Type** à Mobile
- **TYPE D'OUVERTURE** combinaison électronique
- **POINTS FORTS** design innovatif, lumière interne, ouverture d'urgence, ouverture par tiroir ou par le haut, pour PC et tablettes
- **Hauteur en mm** 130.0000
- **Profondeur en mm** 350.0000
- **Largeur en mm** 400.0000
- **Hauteur** 13 cm
- **largeur** 40 cm
- **profondeur** 35 cm

## Coffre-fort avec ouverture supérieure pour PC h12829



HOLITY.COM



### Coffre-fort avec ouverture supérieure pour PC h12829

Garantie: 2 ans

Type: à Mobile

TYPE D'OUVERTURE: a combinazione elettronica

Hauteur mm: 399 mm

Proondeur mm: 400 mm

Largeur mm: 401 mm