



## Minibar thermoélectrique pour structures réceptives 20 L h12948

Mini-bar pour chambre d'auberges avec une capacité de 20 L. Fonctionnement avec système thermoélectrique et classe énergétique G. Dimensions: L. 385 x P. 385 x h. 480 mm.

Minibar idéal pour les chambres d'hôtel, B&B et les structures d'hébergement de toutes sortes qui veulent offrir au client un séjour confortable dans la chambre.

Le minibar permettra de garder la fraîcheur de ses clients, ainsi que de permettre aux clients de profiter de la nourriture et des boissons mises à disposition par l'hôtel.

Le produit a une capacité de 30 litres et un volume net de 20 litres, et il est particulièrement adapté aux cabines de navires de croisière, car il fonctionne sous n'importe quelle inclinaison.

Le minibar fonctionne selon le principe du refroidissement thermoélectrique, c'est-à-dire au moyen d'une pompe à chaleur capable de produire le même effet réfrigérant que les systèmes à compression ou à absorption.

Ce système transfère la chaleur d'une surface à une autre, puis vers l'environnement, ce qui garantit un fonctionnement extrêmement silencieux et un faible impact environnemental, tant au niveau de la construction que de la consommation.

Le minibar est équipé d'une porte pleine réversible, d'un éclairage LED interne et d'étagères et balconnets réglables. Le réfrigérateur ne possède aucun ventilateur interne ou externe et est doté d'une plaque thermoélectrique de très haute qualité, ainsi que d'un joint spécial en résine époxy à longue durée de vie.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 385 x P. 385 x H. 480 mm
- Capacité : 30 L
- Volume net : 20 L
- Tension d'entrée : 230 V - 50/60 Hz
- Poids net : 11,2 kg
- Poids brut : 12,5 kg
- Technologie de refroidissement : thermoélectrique
- Installation : encastrable ou pose libre
- Couleur : noir
- Consommation : 0,359 kWh/24h
- Puissance absorbée : 65 W
- Classe d'efficacité énergétique : G
- Gaz réfrigérant : R600a
- Type de porte : porte réversible
- Certification : CE

\*Images purement indicatives.

## INFORMATIONS

- **Capacité** 30 L
- **Porte frigo** pleine
- **classe énergétique** G
- **Fonctionnement** thermoélectrique
- **Hauteur en mm** 480.0000
- **Largeur en mm** 385.0000
- **Profondeur en mm** 385.0000
- **AVANTAGES** Eco Green, économiseur d'énergie

## Minibar thermoélectrique pour structures réceptives 20 L h12948



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Minibar thermoélectrique pou structures réceptives 20 L h12948

Capacité: 30 lt

Classe énergétique: G

Fonctionnement: thermoélectrique

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR