Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Minibar pour hôtel avec porte vitrée h129_74

Minibar thermoélectrique 40 litres avec porte en verre réversible, éclairage LED et étagères en aluminium. Fonctionnement silencieux. Dimensions : L 39,9 x P 48 x H 55,3 cm.

Le minibar h129_74 est conçu pour offrir une expérience discrète et raffinée dans les chambres d'hôtel ou les espaces d'accueil. Grâce à sa technologie de refroidissement thermoélectrique, il fonctionne sans bruit, sans ventilateurs internes ou externes, garantissant un confort optimal aux invités.

Avec une capacité de 40 litres et un volume net de 36 litres, ce minibar propose un espace intérieur bien organisé, équipé d'étagères résistantes en aluminium et d'un éclairage LED intérieur qui illumine délicatement le contenu pour une meilleure visibilité. La porte en verre transparent, en plus d'être élégante et moderne, est également réversible, offrant une grande flexibilité d'installation selon les besoins.

Le minibar utilise le réfrigérant R600a, écologique et sans ammoniac, respectueux de l'environnement et garantissant une bonne efficacité. Grâce à sa classe énergétique G et à une consommation de 0,647 kWh par jour, il est adapté à un usage fréquent tout en maintenant un faible impact environnemental.

Avec son design compact et moderne, ses dimensions de L 39 x P 48 x H 55,3 cm et un poids de 19 kg, le minibar h129_74 s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, en offrant un service de haute qualité et une esthétique soignée.

Choisissez le minibar h129_74 pour offrir à vos invités une expérience confortable et silencieuse. Commandez dès maintenant et améliorez le confort de vos chambres d'hôtel avec une touche d'élégance !

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 399 x P. 480 x H. 553 mm
- Volume net : 36 litres

- Capacité : 40 litres
- Classe énergétique : G
- Technologie de refroidissement : Thermoélectrique
- Gaz réfrigérant : R600a (écologique)
- Couleur : Noir
- Poids net : 19 kg
- Puissance absorbée : 55 W
- Consommation : 0,647 kWh/24h
- Tension d’entrée : 230 V – 50/60 Hz
- Certifications : CE, SAA
- Intérieur : Étagères en aluminium, éclairage LED intérieur
- Porte : Réversible, en verre transparent pour une visibilité immédiate du contenu.

Mini guide d’achat : Le minibar h129_74 est parfait pour les hôtels et établissements d’accueil qui souhaitent offrir un service élégant et silencieux. Grâce à sa porte en verre transparent, sa technologie thermoélectrique et sa porte réversible, il s’adapte à tous les espaces et garantit une fonctionnalité impeccable.

Avantages pour l’utilisateur : Avec sa faible consommation et son design moderne, le minibar h129_74 est le choix idéal pour améliorer le confort et l’expérience de vos invités.

- Silence absolu : idéal pour les chambres d’hôtel ou les environnements où le bruit doit être minimal.
- Esthétique moderne : porte en verre transparent pour un design élégant et pratique.
- Polyvalence : porte réversible pour s’adapter à toute configuration.
- Efficacité énergétique : faible consommation et réfrigérant écologique pour un impact environnemental réduit.
- Organisation optimale : étagères en aluminium résistantes et éclairage LED pour une gestion facile du contenu.

Minibar H129_74 40 litres avec porte en verre, minibar silencieux pour hôtel, minibar avec technologie thermoélectrique, minibar écologique R600a, minibar compact pour chambres d’hôtel.

*Images purement indicatives

INFORMATIONS

FAQ :

- **Capacité** 40 L
- **Porte frigo** vitrée
- **classe énergétique** G
- **Fonctionnement** thermoélectrique
- **Hauteur en mm** 553.0000
- **Largeur en mm** 399.0000
- **Profondeur en mm** 480.0000
- **AVANTAGES** Totalement silencieux

Minibar pour hôtel avec porte vitrée h129_74

Minibar pour hôtel avec porte vitrée h129_74

Capacité: 40 lt
Classe énergétique: G
Fonctionnement: thermoélectrique
Hauteur en mm: 399 mm
Largeur en mm: 401 mm
Profondeur en mm: 400 mm
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR: no