Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Dispositif pour ultrasonothérapie h13_249

Unité pour traitement instrumental et électrothérapie. Canaux ET: 2. Puissance : 90-240 Vac 50-60 Hz.

Appareil de thérapie par ultrasons et électrothérapie, programmable pour la connexion de transducteurs ultrasoniques avec des fréquences de 1 à 3 MHz, avec la possibilité de combiner 2 canaux d'électrothérapie. Les pièces à main des transducteurs peuvent être utilisées en immersion. L'appareil permet d'effectuer des traitements de thérapie profonde, car l'émission d'ultrasons peut être continue ou modulée et le temps d'émission et l'intensité peuvent être programmés. L'appareil est doté d'un écran tactile à haute luminosité et d'une interface intuitive à base d'icônes. Il existe des protocoles prédéfinis et la possibilité d'introduire des programmes personnalisés. 2 canaux ET totalement indépendants avec programmation séquentielle pour chaque canal. Le produit comprend 1 pièce à main à ultrasons ; câble de connexion électrothérapie 1-2 ; 4 électrodes en caoutchouc 120 x 80 mm ; 4 électrodes en caoutchouc 45 x 60 mm ; 3 bandes élastiques Velcro de différentes tailles ; 1 câble d'alimentation de 2 m.

Caractéristiques techniques :

- Ultrasonothérapie + électrothérapie
- Canaux ET : 2 canaux totalement indépendants
- Fréquence de sortie : de 1,0 à 3,0 MHz
- Intensité maximale : 3,0 W/cmq
- Courant continu maximal : 30 mA
- Courant d'impulsion maximal: 70 mA
- Tension de sortie maximale : 100 Vdc
- Puissance : 90-240 Vac 50-60 Hz
- Alimentation d'entrée : 70 VA
- Écran tactile à haute luminosité
- Interface avec icônes
- Possibilité de mise à niveau
- Protocoles prédéfinis, programmes personnalisés
- Reconnaissance automatique de l'accessoire connecté
- Émission continue ou pulsée
- Programmation de séquences pour chaque canal
- Systèmes de contrôle de sécurité avec désactivation du courant en cas de déconnexion accidentelle des électrodes
- Pièce à main à ultrasons 1-3 MHz Ø 35 mm
- Câble de connexion pour l'électrothérapie 1-2
- 4 électrodes en caoutchouc 120 x 80 mm
- 4 électrodes en caoutchouc 45 x 60 mm
- 1 bande velcro élastique 8 x 40 cm
- 1 bande velcro élastique 8 x 60 cm
- 1 bande velcro élastique 8 x 100 cm
- 1 câble d'alimentation de 2 m
- Courants électrothérapeutiques diadynamiques, faradiques, galvaniques, impulsifs, T.E.N.S. et bipolaires

- Dispositif médical de classe II A
- Certifié CE

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Tipologia** Ultrasuonoterapia

Dispositif pour ultrasonothérapie h13_249

Tipologia: Ultrasuonoterapia