Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Banc-de-mobilier-urbain-moderne-h14008

Banc pour enfant dans un style moderne idéal pour les écoles et les terrains de jeux.

Production italienne.

Excellente solution pour aménager les aires de jeux en extérieur, le banc confère un confort particulier au niveau du siège qui épouse la forme du corps. Les supports sont constitués d'une silhouette représentant le désign d'un éléphant, que l'on retrouve également sculpté dans le dossier de l'assise. L'utilisation de la couleur bleue a été volontairement choisie pour s'intégrer aux coloris fréquemment utilisés dans les environnements dédiés aux enfants, et ainsi transmettre calme, tranquillité et confiance.

Structure :

- Supports constitués d'un gabarit représentant un éléphant stylisé en tôle d'acier galvanisée d'épaisseur 80/10; chaque support est muni de plaques en tôle galvanisée située à la base
- coque assise-dossier épousant la forme du corps, réalisée en tôle galvanisée et d'épaisseur 20/10 avec des motifs harmonisés sur les supports. La coque est équipée de trous pour la fixation aux supports

Traitements anticorrosion et finition :

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit à peindre est séché pendant 15 m dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif : afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit est soumis à un premier cycle de peinture visant à recouvrir le recouvrir d'une couche anticorrosive en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit manufacturé traité avec le fond anticorrosif est soumis à une première cuisson au four de la durée de 15 mn à la température de 180°c. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns
- Peinture : le produit est enfin soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur de 60 mm
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée de 20 mn à la température de 160°c

Fixation

- les supports sont équipés de plaques percées pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Dimensions:

- hauteur 77 cm

- longueur 150 cm
- profondeur 68 cm
- poids : 42 Kg

INFORMATIONS

- **Hauteur** 77 cm
- **profondeur** 68 cm
- **Points Forts** pour enfants
- **Profondeur en mm** 680.0000
- **Largeur en mm** 1500.0000
- **Hauteur en mm** 770.0000
- **Materiau** metal