



Banc de mobilier urbain moderne h14009

Banc pour le mobilier urbain dans un style moderne idéal pour les écoles, les parcs et les cours d'immeubles.

Production italienne.

Banc pour espaces publics au design moderne et aux couleurs vives; idéal pour les écoles, les parcs, les jardins communaux et les salles de jeux. La couleur orange inspire la créativité et l'envie. En plus de la couleur, ces supports spécialement conçus représentent une silhouette d'un petit lion, le même lion réalisé par découpe au plasma sur le dossier afin d'apporter une cohérence globale au thème. Des formes douces ont été délibérément choisies pour donner un aspect de légèreté car destiné à un public jeune. Une assise avec un dossier confortable et esthétique complète ce produit afin d'être placé dans des environnements extérieurs tels que des jardins ou des aires de jeux.

Structure

- Supports constitués d'un gabarit représentant un lion stylisé en tôle d'acier galvanisée épaisseur 80/10; chaque support est muni d'une plaque en tôle galvanisée à la base
- le dossier de l'assise épousant la forme du corps est réalisé en tôle galvanisée d'épaisseur 20/10 avec des motifs harmonisés sur les supports. La coque est équipée de trous pour la fixation aux supports

Traitements anticorrosion et finition

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants spécifiques. Après lavage, le produit à peindre est séché pendant 15 mn dans le séchoir
- Traitement anticorrosif: afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion): le produit manufacturé traité avec le fond anticorrosif est soumis à une première cuisson au four durant 15 mn à la température de 180°C. À cette température, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns
- Peinture: le produit est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 mm
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée de 20 mn à la température de 160°C

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Dimensions

- hauteur 77 cms
- largeurs disponibles: 150 et 200 cms avec des poids respectifs de 47 et 55 kgs
- profondeur 66 cms

INFORMATIONS

- **Hauteur** 77 cm
- **profondeur** 66 cm
- **Points Forts** pour enfants
- **Profondeur en mm** 660.0000
- **Largeur en mm** 1500.0000
- **Hauteur en mm** 770.0000
- **Matériau** metal