



Banc de mobilier urbain coloré h14010

Banc de mobilier urbain moderne et coloré idéal pour les écoles, parcs et jardins communaux.

Production italienne.

Banc au design innovant idéal pour aménager des espaces publics dédiés aux enfants. L'utilisation de couleurs vives, le rouge et l'orange associé à l'idée de représenter sur le support du siège un petit bonhomme souriant, a caractérisé ce banc suscitant la curiosité de nos clients.

En plus de ses couleurs, de formes mignonnes et de motifs sculptés dans les supports, le banc se présente avec un siège épousant la forme du corps et confortable. Des formes arrondies ont été utilisées de manière à garantir la sécurité des enfants. Placé dans les aires de jeux ou dans les jardins et les parcs, ce banc permet d'obtenir confort en brisant la monotonie.

Structure:

- 2 supports constitués d'un gabarit représentant un homme stylisé en tôle d'acier galvanisée épaisseur 80/10; chaque support est muni de plaques, à la base, en tôle galvanisée
- Assise en forme épousant le corps, réalisée en tôle galvanisée d'épaisseur 20/10 avec des motifs harmonisés aux supports. La coque est équipée de trous pour la fixation aux supports

Traitements anticorrosion et finition

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit à peindre est séché pendant 15 mn dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture afin de déposer une couche d'anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit manufacturé traité avec le produit anticorrosif est soumis à une première cuisson au four de la durée de 15 mn à la température de 180°C. À ce stade, le produit anticorrosif polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 mm
- Peinture: le produit est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester. La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 mm
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four d'une durée de 20 mn à la température de 160°C. Couleur du banc Rouge RAL 3002 et pieds en orange RAL 2004

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Dimensions

- hauteur 77 cm
- hauteur assise 42 cm
- longueur 150 cm
- profondeur 65 cm
- Poids : 44 Kg

INFORMATIONS

- **Hauteur** 77 cm
- **profondeur** 65 cm
- **Points Forts** design, pour enfants
- **Profondeur en mm** 650.0000
- **Hauteur en mm** 770.0000
- **Materiau** metal