



Banc en métal pour le mobilier urbain h140174

Banc courbé en métal pour le mobilier urbain et les espaces publics. Couleur : baril de fusil.

Fabriqué en Italie.

Banc pour espaces publics au design innovant idéal pour mettre en valeur les places et les cours. Aux lignes extrêmement élégantes, soignées dans les moindres détails, idéales pour exalter les caractéristiques des jardins et des places. Son originalité met en valeur les caractéristiques d'un lieu, le rendant singulier et élégant. Il peut être positionné de manière séquentielle en formant de nombreuses compositions.

Structure:

- 4 supports constitués d'arcs opposés en tube rectangulaire galvanisé de 50 x 20 x 3 mm ornés de ronds galvanisés
- Corps de siège-dossier réalisé avec 25 profils incurvés en tube rond en acier galvanisé de 20 x 1,5 mm avec bouchons d'extrémité en PVC à tête sphérique. Les profilés sont soudés sur des pièces spécifiques en fer plat galvanisé de 50 x 8 mm, ce qui donne sa forme épousant la forme du corps

Traitements anticorrosion et finition

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit à peindre est séché durant 15 minutes dans un séchoir

Traitement anticorrosion:

- afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit traité avec une couche anticorrosive est soumis à une première cuisson au four durant 15 mn à la température de 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 µm

- Peinture : le produit est soumis à un cycle final de revêtement avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester couleur "canon de fusil". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 mn à la température de 160°C

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion;
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Dimensions:

- hauteur totale 78 cm
- hauteur de l'assise 41 cm
- d'une largeur totale de 45 cm
- encombrement maximal en largeur 271 cm
- encombrement maximal en profondeur 111 cm
- rayon intérieur cm110 - rayon extérieur cm 185
- poids kg 74

INFORMATIONS

- **Hauteur** 78 cm
- **profondeur** 75 cm
- **Points Forts** incurvé
- **Profondeur en mm** 1110.0000
- **Largeur en mm** 2710.0000
- **Hauteur en mm** 780.0000
- **Materiau** metal
- **largeur** 110 cm