



Banc d'ameublement urbain en fer et bois h140178

Banc pour mobilier urbain en bois de pin nordique avec plan d'appui latéral. Made in Italy.

Hauteur assise : 44,5 cm.

Banc pour espaces publics au design moderne idéal pour meubler des espaces extérieurs de centres commerciaux, bureaux, magasins et écoles.

Structure:

- 2 supports profilés en tube d'acier galvanisé de 40x1,5 mm; la formation particulière des supports, permet de positionner des plateaux aux deux extrémités
- 2 plateaux bordés anti-coupure en tôle galvanisée d'épaisseur 15 /10; ils se caractérisent par des trous carrés décoratifs sur les deux extrémités opposées
- assise réalisée avec des planches en bois de pin nordique (sec. 60 x 43 mm), biseautées aux quatre coins, les planches sont munies de trous pour la fixation aux supports

Structure métallique

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit est séché durant 15 mn dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif : afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit traité avec une couche anticorrosive est soumis à une première cuisson au four durant 15 mn à la température de 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 mm
- Peinture : le produit est soumis à un cycle final de revêtement avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester couleur "canon de fusil". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 mn à la température de 160°C

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion;
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Planches

- Impregnati ad alta pressione in autoclave con concentrato salino fluido. Tale trattamento conferisce ai listoni una prevenzione preventiva contro l'attacco di funghi ed insetti

Dimensions

- Hauteur assise 44,5 cm
- Hauteur totale 73 cm
- Longueur assise 180 cm
- Longueur totale 248 cm
- Profondeur 53 cm

Plan d'appui:

- Largeur 44 cm - profondeur 24 cm.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 73 cm
- **profondeur** 56 cm
- **Points Forts** design
- **Profondeur en mm** 530.0000
- **Largeur en mm** 2480.0000
- **Hauteur en mm** 730.0000
- **Materiau** bois
- **largeur** 220 cm