



Abri d'attente pour le bus avec banc h140_341

Abri pour arrêt de bus en acier galvanisé avec verre serti.

Dimensions : L. 353 x P. 196 x h. 255 cms.

Abri d'attente pour autobus construit conformément à la norme actuelle "EN 1090-1 : 2009 + A1: 2011" applicable depuis le 1er juillet 2014, en tant qu'élément de charpente métallique à usage structurel. La structure de l'auvent est en acier galvanisé. La galvanisation est l'une des méthodes les plus répandues pour la protection des produits en acier contre l'attaque des agents atmosphériques externes. La garantie que le métal ne rouille pas est conférée par la protection cathodique, offerte par la couche de zinc qui, en présence d'une entaille ou d'une zone non protégée superficiellement, s'oxyde à la place de l'acier. L'auvent est équipé de verre feuilleté de sécurité résultant de l'assemblage de deux plaques au moyen d'un intercalaire en PVB (polyvinylbutyral). La couche intermédiaire maintient les deux plaques de verre en place même lorsque celui-ci se casse, et avec sa résistance empêche la formation de larges fragments tranchants tout en restant compact même s'il est fracturé. La couche de PVB confère également au matériau un plus grand effet d'isolation acoustique et améliore la protection contre les rayons ultraviolets. Il est également équipé de panneaux en polycarbonate compact transparent. L'utilisation de polycarbonate alvéolaire dans le mobilier urbain permet, grâce à sa légèreté de réduire les coûts des structures tout en assurant les valeurs de charge en pression et dépression indiquées par la science de la construction. La principale caractéristique du polycarbonate est la transparence. Grâce à l'éclairage naturel, obtenu en réalisant les couvertures et les murs translucides en polycarbonate, on obtient des valeurs élevées de confort ambiant en maintenant haut le taux d'isolation thermique. Abri confortable pour ceux qui attendent les transports en commun, permettant de s'asseoir à l'intérieur de l'auvent.

Caractéristiques Techniques

- Matériau : Acier galvanisé
- Verre feuilleté
- Polycarbonate compact transparent
- Polycarbonate alvéolaire opaque
- Dimensions : L.353 x P. 196 x h.255 cm.
- Finitions appliquées : Rouge trafic RAL 3020, Gris Argent RAL 7001, Gris souris RAL 7005

INFORMATIONS

- Largeur en mm 3530.0000
- Hauteur en mm 2550.0000
- Profondeur en mm 1960.0000

Abri d'attente pour
le bus avec
banc h140_341
