Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Abri de bus avec banc et tableau d’affichage h140_382

Abri de bus avec banc et panneau d’affichage en acier galvanisé.

Abri pour l'attente de bus, au design élégant avec une structure composée de cinq colonnes - à leur base de forme décagonale et deviennent de forme ronde dans leur partie supérieure - constituées d’un tube en acier galvanisé recouvert de trente-sept baguettes décoratives pleines rondes galvanisé. Au centre de la colonne, un élément décoratif en acier tourné sépare la partie inférieure de la partie supérieure. Deux élégantes banderoles enveloppent les baguettes décoratives qui se terminent, en haut, par un chapiteau ornemental. Chaque colonne est équipée d’une bride à sa base. Toit de style "liberty", réalisé en acier galvanisé, intégrant deux cadres périmétriques en porte-à-faux, qui renferment une bande caractérisée par des sculptures décoratives florales stylisées. Le toit repose sur le haut des colonnes et est fixé aux murs par quatre décorations géométriques; la couverture intérieure, présente une forme voûtée et est réalisée en polycarbonate alvéolaire mat soutenu par des arcs de tube rectangulaire d’acier galvanisé. Des parois au fond, constituées d’un caisson en acier galvanisé dans la moitié supérieure, ainsi que de deux tableaux d’exposition munis d’une porte ouvrable "en livre" et d’une fermeture à clé. L’insertion d’alertes ou d’autres communications se fait au moyen d’aimants. La face coté "lecture" est fait de polycarbonate compact et transparent, incassable, protégeant contre les rayons UV et particulièrement adapté pour l’extérieur. Les parois latérales sont constituées d’un cadre périmétrique en profilé angulaire d'acier galvanisé avec brossage transparent en polycarbonate compact, incassable, protégeant contre les rayons UV et particulièrement adapté pour l’extérieur. Balustrade, dans la partie inférieure, réalisée avec des archets en tube carré d’acier galvanisé avec des barres verticales et des anneaux centraux en plein rond galvanisé. Banc constitué de supports, de forme décagonale, réalisés en tôle galvanisée chaque support est muni de bride à la base, deux profils extérieurs en acier galvanisé à angle arrondi et de huit profils internes en tube rond en acier galvanisé avec bouchons en PVC et à tête sphérique aux extrémités. L’auvent est fourni en kit d’assemblage avec vis en acier inoxydable et instructions pour le montage correct. La finition de base pour les parties métalliques de ce produit est de couleur "canon de fusil" caractérisée par une couleur gris foncé à l’effet métallique. La peinture utilisée pour la structure en acier galvanisé se compose de poudres thermodurcissables cuite au four. Conçu conformément à la norme actuelle EN 1090-1 : 2009+A1:2011 à application obligatoire à partir du 1er juillet 2014 en tant que menuiserie métallique à usage instrumental.

Caractéristiques techniques:

- Matériau : acier galvanisé
- Dimensions : L. 386 x P. 196 x h. 268 cm
- Espace utile d’affichage : 156xh.128 cm
- Couleur : gris canon de fusil

*image purement indicative *après devis, il est possible de demander un auvent en différentes couleurs RAL

INFORMATIONS

- **Largeur en mm** 3860.0000
- **Hauteur en mm** 2680.0000
- **Profondeur en mm** 1960.0000

Abri de bus avec banc et tableau d'affichage h140_382