



Poteau de balisage bas avec base mobile h16213

Poteau de guidage bas à sangle, avec base plate et sangle de 2,3 m. Structure en acier inox et sangle personnalisable. Modèle adapté à un usage dans les environnements intérieurs.

Poteau de délimitation mobile en acier inoxydable, idéal pour délimiter les zones d'attente et les zones réservées.

Le poteau est doté d'une base mobile en fonte caoutchoutée qui protège le sol des rayures et des dommages.

Pour mieux s'adapter au style de votre lieu, ce produit est disponible en finition satinée et polie, tandis que la bande est faite d'un tissu protecteur et stable disponible en plusieurs couleurs.

Cette colonne est équipée d'un système pratique à 4 voies, qui permet d'accueillir un ruban extractible et jusqu'à 3 ports de suspension.

Caractéristiques techniques :

- Longueur de la bande : 2,30 m
- Largeur de la bande : 50 mm
- Poids total : environ 9,6 kg
- Poids de la base : environ 6,6 kg
- Matériau : acier inoxydable
- Base : plate
- Matériau de la base : fonte caoutchoutée

- Diamètre du tube : Ø 70 mm
- Hauteur : 566 mm
- Diamètre de la base : 368 mm

Il est possible de demander que le ruban soit imprimé individuellement aux couleurs de l'entreprise, avec votre logo ou des consignes de sécurité.

INFORMATIONS

- **Avantages** A colonne, Connexion à 4 voies, Personnalisable
- **Hauteur** 56,5 cm
- **Hauteur en mm** 565.0000
- **Longueur de la sangle** 2,30 m
- **fixation** mobile

HOLITY.COM

Poteau de balisage bas avec base mobile h16213



Poteau de balisage bas avec base mobile h16213

Hauteur en mm: 399 mm
Lunghezza nastro: 2,30 mt
Fixation: mobile