



Congélateur-réfrigérateur portable médical 82 litres h18412

Congélateur-réfrigérateur médical portable Evermed. Capacité : 82 litres. Dimensions : (L x P x H cm) : 94 x 56 x 55.

Réfrigérateur-congélateur portable pratique et sûr. Structure : en polyéthylène bicolore gris clair en un seul bloc, indéformable et résistant pour une utilisation intensive. Tous les coins internes sont arrondis et sans joints pour faciliter les opérations de nettoyage. Le polyéthylène est un matériau très léger, mais en même temps robuste et résistant aux rayures et à l'abrasion. Isolation : polyuréthane expansé à haute densité (40 Kg/m³) d'une épaisseur de 70 mm. Sans CFC et HCFC. Grâce à l'épaisseur et à la densité élevées du matériau d'isolation, le réfrigérateur est capable de maintenir la température interne pendant de longues périodes, même lorsqu'il n'est connecté à aucune source d'énergie. Poignées : 2, taillées dans la partie supérieure des deux extrémités, permettent une manipulation facile de l'appareil. Couvercle isolé : 1, articulé, fait du même matériau et de l'isolation que la structure. Le couvercle est muni d'un joint périphérique (pour garantir une parfaite étanchéité) et d'un mécanisme de fermeture spécial pour éviter les ouvertures soudaines de celui-ci. Panneau de commande : situé en haut de la structure (à droite du couvercle) et comprenant les fonctions suivantes :

- Commutateur ON/OFF : commutateur général de l'instrument, sélectionnable dans les 2 positions
- Téléthermostat électronique numérique avec alarme : fonctionnement à microprocesseur avec 4 boutons de commande, supervise toutes les fonctions du réfrigérateur (réglage et maintien de la température réglée selon les besoins d'utilisation, dégivrage, fonctionnement du compresseur et des ventilateurs). La température interne est affichée à travers un indicateur led avec un éclairage de couleur rouge avec une résolution de 1°C. Le téléthermostat intègre également une alarme sonore (avec buzzer) et visuelle (avec led dans l'affichage) dans ses fonctions en signalant les changements de température en dehors de la plage programmée. L'alarme sonore peut être silencieuse via un bouton spécial
- Voyant lumineux rouge : indiquant une anomalie de fonctionnement (température du condenseur ou du compresseur trop élevée, tension insuffisante due à une batterie insuffisamment chargée, mauvaise connexion électrique)

Unité de réfrigération : montée sur la partie inférieure de l'appareil, avec une unité de condensation composée d'un compresseur hermétique et d'un condensateur à ailettes refroidi par air avec un ventilateur. Évaporateur de type statique, qui recouvre les 4 côtés de la cellule de stockage, pour garantir une grande stabilité de la température, en répartissant uniformément le froid. Tous les composants montés sont de type industriel assurant une fiabilité maximale

Gaz réfrigérant : R134a CFC-free,

Dégivrage : manuel, avec opérations à effectuer selon la formation de givre sur les éléments évaporants

Type de réfrigération : statique, mais avec l'élément d'évaporation sur 4 côtés à l'intérieur pour une grande uniformité et stabilité de la température interne

Caractéristiques techniques:

- Tension (V - V/ph/Hz) : 12 - 24
- Prise : la glacière est livrée avec un câble d'alimentation avec des bornes à oeillet pour une connexion directe à la batterie du véhicule

- Capacité nette (litres) : 82
- Dimensions (L x P x H cm) : 94 x 56 x 55
- Poids net (kg) : 29

Plage de température : très polyvalente, choix possible:

- Réglable entre -24°C / +10°C
- Réglable entre -24°C / +40°C

*L'achat du transformateur en option permet son utilisation avec toutes les tensions possibles, simplement en changeant le cordon d'alimentation (non fourni)

*image purement indicative

INFORMATIONS

- **Hauteur** 55 cm
- **largeur** 94 cm
- **profondeur** 56 cm
- **Capacité** 82 L
- **garantie** 1 an

Congélateur-réfrigérateur portable médical 82 litres h18412

Congélateur-réfrigérateur portable médical 82 litres h18412

Hauteur: 55 cm

Largeur: 94 cm

Profondeur: 56 cm

Capacité: 82 lt

Garantie: 1 an

