



Porte-vélo à 2 faces avec supports en béton h19142

Rack porte-vélo avec supports latéraux en béton. Structure galvanisé. Le produit est disponible en différentes mesures.
Dimensions min: 1600x230x1060h mm

Le rack porte-vélo vertical propose une structure à 2 faces permettant un plus grand nombre de places dans un environnement où l'espace est limité. Ce modèle présente un design linéaire, élégant et soigné qui s'adaptera parfaitement à tout environnement urbain comme les rues piétonnes, les boulevards, les parcs mais également les établissements scolaires.

La structure est composée de deux montants latéraux en tube d'acier et de deux grands tubes rectangulaires horizontaux sur lesquels sont soudés sur chaque côtés des supports qui maintiendront les vélos. Pour garantir une excellente stabilité à la structure amovible, la base est dotée de supports en béton.

Afin de garantir une résistance optimale aux agents atmosphériques, l'intégralité de la structure est soumise à des opérations de galvanisation et est peinte au verni à poudre.

Ce produit est disponible dans les modèles 7, 9 et 11 vélos.

Caractéristiques techniques:

- Dimensions (L. en fonction du nombre de places: 1600- 2000- 2400 x 150 x 1060 (L x P x h) mm
- Structure: acier galvanisé et peinture
- Supports latéraux en béton
- Largeur du support en béton: mm 200
- Diamètre des montants: mm 76
- Diamètre de la sphère décorative: mm 89
- Dimensions des tubes horizontaux: mm 25 x 25 x 2 (L x P x h)
- Diamètre des supports porte-roues : mm 10
- Couleur de la structure: Gris Micacé
- Le produit est livré totalement assemblé

- **Matériau** Acier
- **points de force** amovible avec base en béton, double face, peu encombrant
- **Tipologia** au sol
- **fixation** amovible
- **Couleur** gris



Porte-vélo à 2 faces avec supports en béton h19142



Supporto in cemento



Porte-vélo à 2 faces avec supports en béton h19142

Matériau: acier
 Tipologia: al suolo
 Fixation: amovibile
 Couleur: gris



Modelli disponibili							Con piede in C.S. - Kg
Posti Bici	A	B	H	C	D	Kg	
11 (6+5)	2400	23	1060	200	400	33	97
9 (5+4)	2000	23	1060	200	400	29	93
7 (4+3)	1600	23	1060	200	400	24	88

Dimensioni in mm



in piedi in C.S.

