



Machine pour nettoyage professionnel h208_11

Machine pour le nettoyage de tapis et carreaux. Largeur de nettoyage : 40 cm. Performance maximale : 300 m²/h.

Machine de nettoyage professionnelle conçue pour nettoyer les tapis et les dalles non marquantes. Idéale pour les salles de sport, les chambres d'hôtel et les bureaux. Elle élimine la saleté jusqu'à la base des fibres avec un temps de séchage très court. Le débit d'eau pulvérisée peut être ajusté en fonction de la nécessité d'un nettoyage en profondeur ou d'une faible humidité. Grâce à son fonctionnement silencieux, il peut être utilisé sans déranger personne. Équipé d'une brosse cylindrique rotative pour une excellente puissance de nettoyage, dont la hauteur peut être réglée en fonction du type de tapis ou de sol et du degré de salissure.

Caractéristiques techniques :

- Rendement env. : 120-250 m²/h
- Capacité du réservoir de récupération : 35 L
- Moteur d'aspiration à 3 étages Haute pression
- Puissance : 1500 W
- Dépression maximale : 3400 mm H₂O
- Débit d'air max. : 4,5 L/min
- Largeur de nettoyage (tapis/sol) : 400 mm
- Nombre de buses : 4
- Brosse : 1x120W ; 600 rpm ; 363 mm
- Longueur du câble : 15 m
- Poids : 50 kg
- Dimensions : 42 x 104 x 96 cm
- Matériau du réservoir : polyéthylène
- Niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
- Alimentation : câble 220-240V 50-60 Hz

- Conforme aux critères C.A.M.

Avantages :

- Excellente puissance de nettoyage grâce à la brosse rotative cylindrique.
- Fonctionnement très silencieux.
- Possibilité de régler la hauteur de la brosse rotative.
- La brosse peut être facilement remplacée sans avoir à basculer la machine.
- Toutes les commandes sont placées à une hauteur confortable pour l'opérateur.
- Le jet d'eau peut être actionné soit en maintenant un levier enfoncé, soit en continu.
- Buses de pulvérisation à déconnexion rapide, remplaçables à la main sans outils.
- La quantité d'eau pulvérisée peut être réglée en fonction du degré de salissure et de la vitesse de séchage souhaitée.
- Réservoirs séparables. La machine est facilement transportable, même dans une petite voiture.
- Réservoirs en polyéthylène haute densité très robustes, pour une plus grande longévité de la machine au fil des ans.
- Couvercle transparent incassable, permettant de voir la saleté pendant l'aspiration.
- Orifice de remplissage d'eau propre facilement accessible.
- Tuyau de vidange pour vider facilement le réservoir de récupération.
- Joints non collés, remplaçables à la main. Leur nettoyage et leur remplacement sont simplifiés.
- Raccords rapides en laiton fiables et durables.
- Pompe de pulvérisation avec by-pass interne, permettant le réglage automatique du débit optimal, en fonction de l'accessoire utilisé. Le by-pass rend également la pompe plus fiable et moins sujette aux problèmes dans le temps.
- Pompe de pulvérisation avec redresseur externe dimensionné pour une fiabilité accrue.
- Moteur d'aspiration avec protection contre les surcharges thermiques.
- Moteur d'aspiration avec traitement anti-rouille.
- La pompe et le moteur peuvent tous deux fonctionner en service continu.
- Paliers à brosse en acier inoxydable pour une plus grande longévité.
- Conception modulaire pour une maintenance aisée. L'entretien de la machine peut être effectué à faible coût.
- Moteur à brosse avec protection contre les surcharges thermiques (utile en cas de mauvais réglage de la pression de la brosse).

INFORMATIONS

