



Vitrine d'exposition de 52L h220_314

Vitrine de comptoir chauffante avec base en acier et éclairage interne. Dimensions : L.390 x P.475 x H.690 mm.

La vitrine est idéale pour les activités gastronomiques qui ont besoin d'un système pratique et peu encombrant pour maintenir les aliments au chaud à tout moment. La vitrine est donc idéale pour les boulangeries, les cantines, les cafétérias et les établissements de restauration rapide. Le produit est doté d'une base en acier inoxydable et d'une porte à charnière en verre sur tout le pourtour. Il est livré avec une étagère, un bac à eau amovible (1/9 GN, 65 mm de profondeur) et un récipient pour le remplissage d'eau.

Caractéristiques techniques

- Matériau : tôle d'acier
- Capacité : 52 L
- Plage de température : de 30°C à 110°C
- Puissance : 1.2 kW
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Dimensions de l'étagère intermédiaire supérieure: L.285 x P.265 mm
- Dimensions de l'étagère intermédiaire inférieure: L.285 x P.295 mm
- Vitre de sécurité
- Dimensions : L.390 x P.475 x H.690 mm
- Poids : 25 kg

INFORMATIONS

- **Type** chauffant
- **nombre d'étages** 5
- **avantages** avec éclairage, avec thermostat réglable
- **Largeur en mm** 390.0000
- **Profondeur en mm** 475.0000
- **Hauteur en mm** 690.0000



Vitrine d'exposition de 52L h220_314

Type: riscaldata

Numero_ripiani_vetrina_bar: 5

Larghezza in mm: 740 mm

Profondità in mm: 739 mm

Altezza in mm: 738 mm

