



## Conteneur cylindrique pour huile usagée de 500 litres h221\_25

Cuve à double paroi en PE. Capacité : 500 litres.

Conteneur PE à double paroi pour les huiles usées, les huiles lubrifiantes usagées, les huiles minérales, les huiles hydrauliques, les liquides de frein, les antigels, les liquides d'essuie-glace, etc., de forme cylindrique verticale à fond plat. Sans soudure, moulage par rotation centrifuge. Fabriqué en polyéthylène résistant aux chocs et aux acides, traité contre les UV pour une exposition permanente à l'extérieur. Double réservoir incorporé l'un dans l'autre : réservoir de confinement intérieur à chambre fermée avec trappe supérieure pour l'entrée d'huile décentrée vers l'avant, couvercle à charnière avec fermeture à baïonnette et évent intégré, panier filtrant amovible de grand volume pour la vidange des bidons et des filtres, bouchon à vis pour l'aspiration et la vidange totale, indicateur de niveau à flotteur avec cadran à aiguille ; réservoir externe de protection contre les déversements pouvant contenir la totalité du volume du réservoir intérieur, détecteur de fuite intégré sur la cavité intérieure. Symboles de sécurité obligatoires. Marquage adhésif frontal d'identification des déchets (huile usagée standard). Couleur standard : noir.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : PE
- Capacité : 500 L
- Diamètre : 960 mm
- Hauteur : 1240 mm
- Poids : environ 37 kg
- Dimensions approximatives : 960 x 960 x h.1240 mm

\*Image purement indicative

## INFORMATIONS

- Hauteur en mm 1240.0000
- Largeur en mm 960.0000
- Profondeur en mm 960.0000

## Conteneur cylindrique pour huile usagée de 500 litres h221\_25



### Conteneur cylindrique pour huile usagée de 500 litres h221\_25

---

Hauteur en mm: 399 mm

Largeur en mm: 401 mm

Profondeur en mm: 400 mm