



Matelas ventilé à deux composants et trois sections h230_120

Matelas ventilé à deux composants et trois sections.

Matelas anti-escarres en mousse ventilée, en trois parties et à deux composants, constitué d'une structure de support en mousse de polyuréthane haute résilience de densité 35 avec des côtés de confinement entre lesquels est placée une feuille viscoélastique de densité 45. La structure spéciale du matelas et sa forme de pyramide tronquée assurent une circulation efficace de l'air entre le matelas et le patient. Convient aux lits à un ou deux pieds. Indications : prévention des escarres.

Caractéristiques techniques :

- Matelas anti-escarres à 2 composants
- Avec 3 sections
- Tête : viscoélastique, densité 30
- Bassin : viscoélastique, densité 45
- Pieds : viscoélastique, densité 45
- Base avec bords latéraux en polyuréthane densité 35
- Poids supporté : environ 120 kg
- Dimensions : 195x85xh.14 cm

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **profondeur** 14 cm
- **largeur** 85 cm
- **Longueur** 195 cm
- **Type** in poliuretano espanso

Matelas ventilé à deux composants et trois sections h230_120

Matelas ventilé à deux composants et trois sections h230_120

Profondeur: 14 cm

Largeur: 85 cm

Longueur: 195 cm

Type: in poliuretano espanso

