



Stérilisateur à air chaud 20 L h27806

Stérilisateur électrique avec structure en acier inoxydable. Minuterie de 0 à 250 minutes. Capacité: 20 litres. Dimensions: 570 x 345 x h.400 mm.

Stérilisateur médical avec tunnels de ventilation réglables en bas à droite et en haut à gauche pour la régulation et la circulation de l'air chaud, utiles pour un refroidissement rapide de l'appareil. Construction robuste en acier inoxydable comprenant deux étagères internes réglables et une porte avec joint en caoutchouc de silicone non toxique, isolé par de la fibre de verre.

L'appareil est doté d'une indication automatique en cas de problème d'alimentation électrique (en cas de coupure de courant, le programme reprend depuis le début).

Caractéristiques techniques :

- Construction en acier inoxydable
- Joint en caoutchouc de silicone non toxique
- Élément chauffant en acier inoxydable blindé
- Clé de verrouillage
- Modes de fonctionnement : continu (veille) ou temporisé
- Minuterie de 0 à 250 minutes
- Température réglable de 0° à 200°C
- Thermostat de sécurité
- Tension : 230 V -50/60 Hz
- Capacité : 20 litres
- Fonctionnement électronique C.P.S.
- Domaine d'application : médical
- Procédé de stérilisation : air chaud
- Dimensions extérieures : 570 x 345 x h.400 mm
- Dimensions intérieures : 405 x 255 x h.210 mm

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 20 L
- **Hauteur en mm** 400.0000
- **Largeur en mm** 570.0000
- **Profondeur en mm** 345.0000

Stérilisateur à air chaud 20 L h27806



Stérilisateur à air chaud 20 L h27806

Type: a calore secco

Capacité: 20 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm