



Stérilisateur électrique 3 L à air chaud h278_30

Stérilisateur à air chaud de 3 litres en acier inoxydable.

Stérilisateur à air chaud avec structure extérieure en acier inoxydable. Structure interne, grille, cuve amovible, porte et contre-porte entièrement en acier inoxydable. Structure interne et porte avec joint en caoutchouc de silicone non toxique, isolé avec de la fibre de verre. Élément chauffant en acier inoxydable blindé. Minuterie 0-120 minutes qui éteint l'appareil à la fin du temps programmé. Thermomètre à sonde 0°-200°C. Sonde thermorégulatrice 0°-200°C. Thermostat de sécurité. Voyant vert (à droite) indiquant la mise en marche. Voyant vert (à gauche) indiquant le fonctionnement de l'élément chauffant. 230V - 50/60 Hz.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable
- Grille
- Cuvette amovible
- Minuterie 0-120 minutes
- Thermomètre à sonde 0°-200°C
- Thermorégulateur à sonde 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Voyants lumineux
- Capacité : 3 litres
- Dimensions extérieures : L.400 x P.295 x h.170 mm
- Dimensions internes : L. 300 x P.125 x h. 80 mm

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 3 L
- **Hauteur en mm** 170.0000
- **Largeur en mm** 400.0000
- **Profondeur en mm** 259.0000

Stérilisateur électrique 3 L à air chaud h278_30

Stérilisateur électrique 3 L à air chaud h278_30



Type: a calore secco

Capacité: 3 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm