

**HOLITY.COM**

Stérilisateur électrique à circulation forcée de 20 L h278_32

Stérilisateur électrique à air chaud, à circulation forcée, avec structure en acier inoxydable. Capacité: 20 L. Dimensions: L570 x P345 x H400 cm

Stérilisateur électrique à chaleur sèche et circulation forcée, idéal pour les cabinets médicaux ou dentaires. Structure extérieure, porte, chambre intérieure et étagères entièrement en acier inoxydable. La porte est creuse et isolée avec un matériau calorifuge. La chambre intérieure est renforcée et résistante à la chaleur et à la corrosion. Les étagères internes sont réglables en hauteur. Le stérilisateur est également équipé d'un ventilateur câblé fonctionnant en continu pour assurer l'uniformité de la température dans la chambre et permettre la circulation de l'air. Le système électrique est isolé et protégé par des joints en silicone. Le stérilisateur est également équipé d'une serrure à clé.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L570 x P345 x H400 cm
- Dimensions intérieures : L405 x D225 x H210 cm
- Matériau : acier inoxydable
- Type : air chaud/chaleur sèche
- Étagères intérieures réglables en hauteur
- Capacité : 20 litres
- Thermostat à sonde 0°-200°C
- Thermostat à sonde 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Minuterie 0-120 minutes
- Ventilateur pour circulation forcée
- Alimentation : 230V - 50/60 Hz

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 20 L
- **Hauteur en mm** 4000.0000
- **Largeur en mm** 5700.0000
- **Profondeur en mm** 3450.0000

Stérilisateur électrique à circulation forcée de 20 L h278_32



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Stérilisateur électrique à circulation forcée de 20 L h278_32

Type: a calore secco
Capacité: 20 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm