



Stérilisateur à circulation forcée de 60 litres h278_33

Stérilisateur à air chaud avec ventilation forcée. Capacité : 60 litres. Dimensions: L705 x P450 x H475 cm

Stérilisateur à sec avec ventilation forcée. Structure frontale et extérieure en acier inoxydable. Porte à âme creuse en acier inoxydable isolée par un matériau isolant. Chambre intérieure en acier inoxydable, résistant à la chaleur et à la corrosion à haute température. Étagères intérieures en acier inoxydable réglables en largeur. Équipé d'une serrure à clé et d'un ventilateur câblé à fonctionnement continu qui assure l'uniformité de la température à l'intérieur de la chambre de chauffe et la circulation de l'air. Le système électrique est isolé et protégé par des joints en silicone.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L705 x P450 x H475 cm
- Dimensions intérieures : L535 x P320 x H345 cm
- Matériau : acier inoxydable
- Type : air chaud/chaleur sèche
- Capacité : 60 litres
- Étagères intérieures réglables en hauteur
- Thermostat à sonde 0°-200°C
- Thermorégulateur à sonde 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Minuterie 0-120 minutes
- Ventilateur pour circulation forcée
- Alimentation : 230V - 50/60 Hz

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 60 L
- **Hauteur en mm** 4750.0000
- **Largeur en mm** 7050.0000
- **Profondeur en mm** 4500.0000

Stérilisateur à circulation forcée de 60 litres h278_33



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Stérilisateur à circulation forcée de 60 litres h278_33

Type: a calore secco
Capacité: 60 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Prodondeur mm: 400 mm