



Bain thermostatique à eau h28111

Bain pour applications thermostatiques en acier inox. Régulateur-programmateur numérique. Disponible en plusieurs capacités

Salle de bains professionnelle thermostatique de haute technologie idéale pour de multiples applications en laboratoire telles que les tests sérologiques, bactériologiques, in vitro, etc.

La structure extérieure est en acier traité avec de la peinture époxy antiacide et la cuve intérieure est en acier inoxydable moulé avec des bords arrondis pour faciliter le nettoyage.

Caractéristiques techniques:

- Isolation thermique à double paroi isolée avec fibre minérale naturelle
- Couvercle anti-condensation en acier inoxydable encerclé pour modèle 18-28-58.(en option)
- Régulation électronique de la température avec thermorégulateur/programmateur numérique P.I.D. avec fonction Autotuning pour assurer une bonne stabilité.
- Plage de température de +5°C au-dessus de l'environnement à +99,9°C précision +/- 0,5°C à +37°C.
- Précision d'affichage +/-0,1°C.
- Thermostat de sécurité supplémentaire avec alarme visuelle et restauration manuelle
- Interrupteur général bipolaire avec voyant lumineux.
- Alimentation 230V-50/60hz.
- Classe 2, DIN 12880

Modèle 8L

- volume nominal : 8 litres
- Dimensions intérieures : 24,6 x prof 15 x h 15 cm
- dimensions extérieures : 47,4 x prof 21.5 x h38,7 cm
- Capacité de stockage max : 1
- puissance 500 W
- alimentation : 230
- poids : 9 kg

Modèle 18 L

- volume nominal : 17 litres
- Dimensions intérieures : 26 x prof 29,8 x h 15 cm
- Dimensions extérieures : 50 x prof 36 x h 38,7 cm
- Max porte tube insérable : 2
- puissance 800 W
- alimentation : 230
- poids : 14 kg

Modèle 28 L

- volume nominal : 26 litres
- Dimensions intérieures : 43,5 x prof 29,8 x h 15 cm
- dimensions extérieures : 73 x prof 36 x h 38,7 cm
- Capacité max : 3
- puissance 1000 W
- alimentation : 230
- poids : 18 kg

Modèle 58 L

- volume nominal : 53 litres
- Dimensions intérieures : 54 x prof 50,2 x h 15 cm
- Dimensions extérieures : 86 x prof 57 x h 38,7 cm
- Capacité max : 6
- puissance 2000 W
- alimentation : 230
- poids : 25 kg

INFORMATIONS

