



Bain thermique avec programmeur h281_30

Bain thermostatique pour un usage en laboratoire. Capacité: 28 L. Dimensions: L73 x P36 x H38.7 cm.

Bain thermostatique à eau pour utilisation dans les laboratoires et études de recherche. Spécifique pour les tests sérologiques, bactériologiques et pour la préparation des sols. Sa structure en acier inoxydable avec peinture antiacide, assure une bonne résistance, tandis que l'isolation thermique à double paroi assure une sécurité maximale. L'intérieur est équipé d'une cuve en acier inoxydable réalisée avec des bords arrondis afin de faciliter le nettoyage. Le couvercle est résistant à la condensation, à charnière et en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L73 x P36 x H38.7 cm
- Dimensions intérieures : L43.5 x P29.8 x H15 cm
- Capacité : 28 L
- Structure extérieure en acier peint avec peinture époxy antiacide
- Isolation thermique à double paroi isolée avec fibre naturelle
- cuve intérieure en acier inoxydable
- Robinet d'échappement
- Couvercle anti-condensation en acier inoxydable articulé
- Contrôle de la température par thermorégulateur / programmeur numérique à P.I.D. avec fonction Autotuning pour assurer une bonne stabilité
- Plage de température de +5°C (au-dessus de l'environnement) à +99,9°C, stabilité interne 0,5°C à +37°C
- Précision de l'affichage +/-0,1°C
- Thermostat de sécurité supplémentaire avec alarme visuelle et restauration manuelle
- Interrupteur bipolaire avec voyant lumineux
- Puissance : 1000 W
- Alimentation 230 V - 50/60 Hz
- Classe de sécurité 2

***Sur demande et après devis, il est possible d'ajouter le serpentin et le porte-tubes

INFORMATIONS

- **Capacité 28 L**

Bain thermique avec programmeur h281_30



Bain thermique avec programmeur h281_30

Capacité: 28 lt