Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Étuve à ventilation forcée 60 L h281_32

Étuve à ventilation forcée pour laboratoire. Volume nominal : 60 L.

Étuve de laboratoire à ventilation forcée, utile pour le séchage des précipités ou de la verrerie chimique. Grâce aux ventilateurs, le four diffuse de l'air chaud, créant un environnement à température constante avec une propagation continue de la chaleur. Ce modèle présente une structure extérieure en acier, traitée avec une peinture époxy résistante aux acides, et une structure intérieure en acier inoxydable AISI 304 avec des angles arrondis. Équipé d'une porte à double isolation comprenant un joint en caoutchouc de silicone qui assure une excellente étanchéité. Isolation thermique en fibre minérale naturelle. Le contrôle de la température se fait par le biais d'un thermorégulateur/programmateur numérique P.I.D. avec fonction Autotuning qui garantit une bonne stabilité. La plage de température de travail s'étend de +5°C au-dessus de la température ambiante à +280 °C (modifiable de +5°C au-dessus de la température ambiante à +200 °C), avec une précision d'affichage de +/- 1 °C (modifiable de +/- 1 °C à +/- 0,1 °C). Un thermostat de sécurité réglable (plage de +50 °C à +280 °C) avec alarme visuelle et réarmement manuel assure une protection supplémentaire. 2 étagères internes en acier anti-basculement, réglables en hauteur. Le panneau de commande est isolé thermiquement et les éléments chauffants se trouvent dans la préchambre, sans contact avec la chambre intérieure, afin d'assurer un chauffage uniforme. Interrupteur principal bipolaire avec voyant lumineux inclus. Classe 3.1.

Caractéristiques techniques :

- Volume nominal : 60 L
- Dimensions internes : L. 408 x P. 372 x h. 422 mm
- Dimensions externes : L. 746 x P. 590 x h. 610 mm
- Étagères : 2
- Puissance : 1200 W
- Alimentation : 230 V
- Poids : 40 kg
- Charge maximale insérable : 20 kg
- Charge maximale par étagères : 7 kg
- Classe 3.1

*Image purement indicative

INFORMATIONS

● **Fonctionnement** à ventilation forcée

HOLITY.COM

Étuve à ventilation forcée 60 L h281_32

Étuve à ventilation forcée 60 L h281_32

Opération: a ventilazione forzata

HOLITY.COM