



Conteneur isotherme analogique avec alimentation électrique h28236

Conteneur isotherme analogique, à ouverture frontale, équipé de 12 glissières internes GN 1/1. Equipé de système d'activation à alimentation électrique. Made in Italy. Capacité: 90 L.

Conteneur isotherme analogique, avec une température prééglée de 75°C. Modèle à ouverture frontale idéal pour le transport des repas en multiproportions, particulièrement adapté aux services de catering et aux opérateurs de la restauration collective.

Le produit est composé de 12 rames pour le transport de bacs GN 1/1, se caractérisant par la présence de système d'activation à alimentation électrique à travers la présence de Porte Active.

La Porte Active est doté d'un groupe réchauffant à convection qui compense la dégradation thermique naturelle du repas transporté. De cette manière, le produit prolonge indéfiniment la température des plats chauds durant le transport. La Porte Active fonctionne exclusivement en mode de maintien thermique. Par conséquent, il est recommandé de charger les aliments à une température d'au moins 75°C.

Le conteneur est particulièrement conçu pour maintenir les aliments à température dans le cas d'un service non immédiat, dans le cas où le conteneur isothermique n'est pas utilisé à charge pleine ou si les commandes sont fractionnées.

Le conteneur est conçu pour distribuer uniformément et de manière progressive la chaleur à l'intérieur du conteneur, c'est-à-dire, d'éviter les suréchauffements locaux et phénomènes de recuissont des plats, avantage de la conservatipon du gout et dees principes nutritif contenu dans les aliments.

Les paroi internes et externes de la porte sont en polyéthylène qui rend le produit parfait pour le contact alimentaire.

Caractéristiques techniques:

- Version analogique avec température prérégulée à 75 °C
- À ouverture frontale
- Dimensions esternes: 440X720Xh650 mm
- Dimensions internes: 330x533xh515 mm
- Capacité: 90 L
- Poids: 19.2 kg
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur : gris/rouge
- Porte et conteneur garantis pour une utilisation : de -30° à +100°C
- Groupe chauffant alimentable par le courant d'un réseau normal (230 V c.a.).
- Consommation du courant: 0, 87A.
- Puissance absorbée: 200 W.
- Niveau de protection IP X4
- Câble pour le raccordement au réseau (longueur de 2 m)
- Matériau : polyéthylène pour les parois intérieures et extérieures de la porte - adapté au contact alimentaire.
- Joint de porte et du groupe chauffant en caoutchouc silicone.
- Protection interne du groupe chauffant et vis de fixation du groupe chauffant au conteneur en acier inoxydable.
- Polyuréthane isolant entre les parois du conteneur et de la porte - sans CFC ni HCFC
- Charnières en polyamide renforcé avec de la fibre de verre
- Coque extérieure du groupe chauffant en ABS
- Exempte de gaz potentiellement toxiques

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Typologie** Ouverture avant
- **Hauteur** 65 cm
- **largeur** 44 cm
- **profondeur** 72 cm
- **Capacité** 90 L

Conteneur isotherme analogique avec alimentation électrique h28236



Conteneur isotherme analogique avec alimentation électrique h28236

Typologie: apertura frontale

Hauteur: 65 cm

Largeur: 44 cm

Profondeur: 72 cm

Capacité: 90 lt