Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Lit hospitalier à 2 manivelles h30910

Lit d'hôpital pour handicapés avec deux manivelles. Cadre en **profilé d'acier peint** par poudrage. **Panneaux en MDF** recouverts de mélamine. **Fabriqué en Italie.**

Lit articulé à 4 sections, adapté aux hôpitaux, cliniques et maisons de repos, idéal pour les personnes âgées et handicapées. Structure en profilés d'acier peints de 50x20x2 mm à section rectangulaire, base à trois articulations, dossier à angle variable de 0° à 85°, assise de 0° à 35° et pied de lit de 0° à 20°. Le mouvement de la chaise est réalisé par le biais de manivelles, avec une vis sans fin équipée d'un limiteur de fin de course, appliquée au fond du côté du marchepied. Une base munie d'une poignée électrosoudée de 5 mm de diamètre et d'une section rectangulaire de 10x5 cm est insérée sur toute la surface d'appui, offrant à l'utilisateur un support semi-rigide uniforme et indéformable. Les têtes de lit sont amovibles à l'aide d'un tube de Ø 30, de panneaux de remplissage en MDF recouverts de mélamine. Le produit peut être monté et démonté par un seul opérateur sans l'aide d'outils.

Enfin, l'aide répond à toutes les exigences des directives 93/42/CEE et 2007/47/CE car elle est conforme à la norme harmonisée EN 1970.

Caractéristiques techniques :

- Cadre en profilé d'acier
- Couleur de la structure : gris clair
- Panneaux de remplissage en MDF de 1 cm d'épaisseur, recouverts d'un placage en mélamine.
- Finition des panneaux : bois
- Mouvement par manivelles avec bouton encastré
- Capacité de charge maximale : 170 Kg
- Dimensions : 206 x 90 x h.45+48 cm
- Poids : environ 37 Kg
- Fabriqué en Italie
- Conforme aux normes CE

Tous les matériaux utilisés dans la construction du dispositif sont hypoallergéniques, non toxiques et recyclables.

INFORMATIONS

- **garantie** 1 an