



## Chariot transfert thermique 3 conteneurs acier inox h314\_172

Chariot transfert thermique avec 3 compartiments en acier inoxydable, convient aux conteneurs de type GN 1/1. (non inclus). Dimensions: L. 1265 x P. 700 x h. 990 mm.

Le chariot transfert thermique est l'équipement indispensable pour les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les cantines, les self-services, les traiteurs, les buffets, les collectivités, les écoles et toute situation où il est nécessaire de transporter et de servir des aliments et des repas chauds. Le chariot a une structure entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, un matériau qui résiste à l'usure, aux chocs et à la corrosion. Ce chariot à un dispositif de chauffage dont la température est contrôlée par un thermostat mécanique réglable entre 30°C et 90°C. Il est équipé d'un compartiment unique à angles arrondis et est adapté pour 3 conteneurs de type GN 1/1 (non inclus) qui permet de maintenir des plats au chaud et de les servir directement. Il est également doté de 2 roues fixes et 2 roues avec frein, d'une poignée de manoeuvre pour faciliter son transport et de 4 pare-chocs anti-traces en PVC noir. Pour garantir la sécurité des professionnels le bac est réalisé avec un système anti-éclaboussures, est doté de murs à double paroi et de couvercles rabattables avec poignées (ouverture 180°). Ce modèle d'armoire avec 3 compartiments est équipé de 5 rails moulés de 55 mm d'espacement avec une capacité de 2 GN1/1 h. 100 mm et de 1 GN1/1 h. 40 mm pour chaque compartiment.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions: L. 1265 x P. 700 x h. 990 mm
- Matériaux: acier inoxydable AISI 304
- Puissance: 3000 W
- 1 bac unique avec bords arrondis à double paroi
- Système anti-éclaboussures
- Couvercles rabattables
- Capacité de 3 conteneurs GN 1/1 (max P. 200mm ou 50/60 plats) non inclus
- 3 compartiments avec rails (55mm x 5, 2 GN1/1 h. 100 mm et 1 GN1/1 h. 40 mm)
- Portes basculantes dissimulées pour les compartiments inférieurs
- 4 roues anti-traces grises de diamètre 160 mm dont 2 avec frein et 2 fixes
- Thermostat mécanique (30° C et 90°C) 230 V 50/60 Hz
- Poignée de manoeuvre
- 4 pare-chocs en PVC noir
- Crochet pour prise
- Cable d'alimentation à spirales avec prise CE

## INFORMATIONS

- Capacité 3 GN 1/1

**HOLITY.COM**

**Chariot transfert thermique 3 conteneurs acier inox h314\_172**

**Chariot transfert thermique  
3 conteneurs acier  
inox h314\_172**

---

Capacité: 3 GN 1/1



**HOLITY.COM**